

## Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení



G levý

Šroubení s vnějším levým trubkovým závitem a trnem na hadici			
Obj. č.	Závit	Trn	⊞ SW
TL146M	G 1/4" L	6 mm	17
TL386M	G 3/8" L	6 mm	19
TL389M	G 3/8" L	9 mm	19



G

Šroubení s vnitřním trubkovým závitem a trnem na hadici (pevná)			
Obj. č.	Závit	Trn	⊞ SW
TI186M	G 1/8"	6 mm	12
TI189M	G 1/8"	9 mm	12
TI146M	G 1/4"	6 mm	17
TI149M	G 1/4"	9 mm	17
TI1413M	G 1/4"	13 mm	17
TI386M	G 3/8"	6 mm	19
TI389M	G 3/8"	9 mm	19
TI3813M	G 3/8"	13 mm	19
TI126M	G 1/2"	6 mm	24
TI129M	G 1/2"	9 mm	24
TI1213M	G 1/2"	13 mm	24
TI3413M	G 3/4"	13 mm	32
TI3419M	G 3/4"	19 mm	30
TI1019M	G 1"	19 mm	41
TI1025M	G 1"	25 mm	36

G



Převlečné matice					
Obj. č.	Závit	Otvor	⊞ SW	Výška	Hmotnost (g)
U18M	G 1/8"	7,2 mm	13	12	13
U14M	G 1/4"	10,6 mm	17	14	16
U38M	G 3/8"	13 mm	19	15	15
U12M	G 1/2"	15,5 mm	24	16	28



Vsvky do převlečných matic (s vnějším konusem)						
Obj. č.	Trn na hadici	Pro matiči	DN	Délka	Délka trnu	Hmotnost (g)
ST186M	6 mm	U18M	4	40	34	7
ST146M	6 mm	U14M	4	42	34	12
ST149M	9 mm	U14M	5,5	42	34	14
ST386M	6 mm	U38M	4	47	38	23
ST389M	9 mm	U38M	6,5	47	38	23
ST3811M	11 mm	U38M	7	47	38	30
ST126M	6 mm	U12M	4	47	38	32
ST129M	9 mm	U12M	6,5	47	38	33
ST1213M	13 mm	U12M	9	47	38	34



G levý

Šroubení s trnem na hadici a převlečnou matiči s levým trubkovým závitem			
Obj. č.	Závit	Trn	⊞ SW
STL146M	G 1/4" L	6 mm	17
STL149M	G 1/4" L	9 mm	17
STL386M	G 3/8" L	6 mm	19
STL389M	G 3/8" L	9 mm	19
STL126M	G 1/2" L	6 mm	24
STL129M	G 1/2" L	9 mm	24
STL1213M	G 1/2" L	13 mm	24