

# Rychlospojky MICRO, DN 2,7

z nerezové oceli, oboustranně uzavíratelné

**LÜDECKE**
**NEREZ**

2

Vsvuky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE5NAAB	M5	9	28	5	10	10
ESMCE18NAAB	G 1/8"	11	30	7	10	12



Vsvuky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE5NIAB	M5	9	26,5	5	10	11
ESMCE18NIAB	G 1/8"	12	30	7	10	14



Vsvuky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE3SAB	3 mm	9	36,5	13	10	9
ESMCE4SAB	4 mm	9	36,5	13	10	10
ESMCE5SAB	5 mm	9	36,5	13	10	10



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí						
Obj. č.	Pro hadici	SW	l	Délka spojky	Hmotnost (g)	
ESMCE34SQAB	3 × 4 mm	9	36	10	10	
ESMCE35SQAB	3 × 5 mm	9	36	10	10	
ESMCE45SQAB	4 × 6 mm	9	36	10	11	



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	SW 1	SW 2	l	Závít	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMCE34QSVAB	3 × 4 mm	12	11	47	M7 × 0,5	17	13
ESMCE35QSVAB	3 × 5 mm	12	11	47	M7 × 0,5	17	13
ESMCE45QSVAB	4 × 6 mm	12	12	47	M8 × 0,5	17	17



Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	SW 1	SW 2	l	Závít	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMCE35SVAB	3 mm	12	11	53	M7 × 0,5	17	14
ESMCE45SVAB	4 mm	12	11	53	M7 × 0,5	17	14
ESMCE55SVAB	5 mm	12	12	53	M8 × 0,5	17	16

