


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z mosazi, jednostranně uzavíratelné


LÜDECKE

2


| Vsuvky s vnějším závitem | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----|----|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Závít | ⊕SW | l | Délka závitu | Dél. spojky | Materiál | Hmotnost (g) |
| ES18NA | ESN18NA | G 1/8" | 13 | 31 | 7 | 20 | MS 58 | 17 |
| ES14NA | ESN14NA | G 1/4" | 17 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 21 |
| ES38NA | ESN38NA | G 3/8" | 19 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 26 |
| ES12NA | ESN12NA | G 1/2" | 24 | 35 | 10 | 20 | MS 58 | 41 |
| ES14NAR | - | R 1/4" | 17 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 21 |
| ES38NAR | - | R 3/8" | 19 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 26 |
| ES1415NA | - | M14 × 1,5 | 17 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 26 |
| ES1615NA | - | M16 × 1,5 | 19 | 33 | 9 | 20 | MS 58 | 32 |
| ES1815NA | - | M18 × 1,5 | 22 | 34 | 10 | 20 | MS 58 | 36 |
| ES18NAS | - | G 1/8" | 13 | 31 | 7 | 20 | ocel poz. | 15 |
| ES14NAS | - | G 1/4" | 17 | 33 | 9 | 20 | ocel poz. | 19 |
| ES38NAS | - | G 3/8" | 19 | 33 | 9 | 20 | ocel poz. | 24 |
| ES12NAS | - | G 1/2" | 24 | 36 | 10 | 20 | ocel poz. | 39 |



| Vsuvky s vnitřním závitem | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-----|----|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Závít | ⊕SW | l | Délka závitu | Dél. spojky | Materiál | Hmotnost (g) |
| ES18NI | ESN18NI | G 1/8" | 13 | 31 | 9 | 20 | MS 58 | 16 |
| ES14NI | ESN14NI | G 1/4" | 17 | 33 | 10 | 20 | MS 58 | 24 |
| ES38NI | ESN38NI | G 3/8" | 19 | 33 | 10 | 20 | MS 58 | 23 |
| ES12NI | ESN12NI | G 1/2" | 24 | 35 | 12 | 20 | MS 58 | 38 |
| ES1415NI | - | M14 × 1,5 | 17 | 33 | 11 | 20 | MS 58 | 25 |
| ES1615NI | - | M16 × 1,5 | 19 | 33 | 11 | 20 | MS 58 | 36 |
| ES1815NI | - | M18 × 1,5 | 22 | 35 | 12 | 20 | MS 58 | 43 |
| ES18NIS | - | G 1/8" | 13 | 31 | 9 | 20 | ocel poz. | 15 |
| ES14NIS | - | G 1/4" | 17 | 33 | 10 | 20 | ocel poz. | 22 |
| ES38NIS | - | G 3/8" | 19 | 33 | 10 | 20 | ocel poz. | 21 |
| ES12NIS | - | G 1/2" | 24 | 35 | 12 | 20 | ocel poz. | 35 |



| Vsuvky s trnem na hadici | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|----|----|------------|-------------|-----------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Trn na hadici | l | d | Délka trnu | Dél. spojky | Materiál | Hmotnost (g) |
| ES4S | ESN4S | 4 mm | 44 | 12 | 22,5 | 20 | MS 58 | 10 |
| ES6S | ESN6S | 6 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | MS 58 | 14 |
| ES8S | ESN8S | 8 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | MS 58 | 18 |
| ES9S | ESN9S | 9 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | MS 58 | 17 |
| ES10S | ESN10S | 10 mm | 44 | 12 | 23 | 20 | MS 58 | 19 |
| ES10SH* | - | 10 mm | 47 | 12 | 26 | 20 | MS 58 | 21 |
| ES13S | ESN13S | 13 mm | 44 | 15 | 23 | 20 | MS 58 | 24 |
| ES13SH* | - | 13 mm | 47 | 15 | 26 | 20 | MS 58 | 26 |
| ES6SS | - | 6 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | ocel poz. | 13 |
| ES8SS | - | 8 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | ocel poz. | 18 |
| ES9SS | - | 9 mm | 44 | 12 | 24 | 20 | ocel poz. | 16 |
| ES13SS | - | 13 mm | 44 | 15 | 23 | 20 | ocel poz. | 26 |



* vsuvky s SH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

| Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|----|-------------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Pro hadici | ⊕SW | l | Dél. spojky | Hmotnost (g) |
| ES4SQ | ESN4SQ | 4 × 6 mm | - | 34 | 20 | 18 |
| ES6SQ | ESN6SQ | 6 × 8 mm | - | 34 | 20 | 19 |
| ES8SQ | ESN8SQ | 8 × 10 mm | 17 | 43 | 20 | 38 |
| ES9SQ | ESN9SQ | 9 × 12 mm | 17 | 43 | 20 | 36 |

