

LUDECKE Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z mosazi, jednostranné uzavíratelné

2



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou						
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊕SW	l	Dél. spojky	Hmotnost (g)
ES4SQF	ESN4SQF	4 × 6 mm	-	115	20	30
ES58SQF	-	5 × 8 mm	17	115	20	34
ES6SQF	ESN6SQF	6 × 8 mm	-	115	20	37
ES6510SQF	-	6,5 × 10 mm	17	115	20	48
ES8SQF	ESN8SQF	8 × 10 mm	17	132	20	83
ES812SQF	-	8 × 12 mm	17	132	20	84
ES9SQF	ESN9SQF	9 × 12 mm	17	132	20	86

Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Trn na hadici	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ES6SSV	6 mm	M12 × 1	14	56	17	14	30
ES8SSV	8 mm	M12 × 1	17	56	17	14	35
ES10SSV	10 mm	M14 × 1	17	56	17	14	42

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN rychl.	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	⊕
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	viz. níže



Rozdvojky s vnitřními závitů					
Obj. č.	Závity	DN	l	Hmotnost (g)	⊕
DWS38	3 × G 3/8"	15	46	93	5
DWS12	3 × G 1/2"	19	50	100	5



Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech						
Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	Hmotnost (g)	⊕
DWS38ES	G 3/8"	2 × rychl.	7,2	67	241	1
DWS12ES	G 1/2"	2 × rychl.	7,2	69	275	1



Roztrojky s vnitřními závitů					
Obj. č.	Závity	DN	l	Hmotnost (g)	⊕
VWS38	4 × G 3/8"	15	61	191	5
VWS12	4 × G 1/2"	19	59,5	170	5



Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech						
Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	Hmotnost (g)	⊕
VWS38ES	G 3/8"	3 × rychl.	7,2	92	417	1
VWS12ES	G 1/2"	3 × rychl.	7,2	91	435	1