

Rychlospojky a šroubení

pro spirálové hadice

- speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice, všechny koncovky jsou rozebíratelné - lze je opět použít
- konstrukce s extrémní odolností vůči tlaku a tahu, otočné provedení je utěsněno dvojítm o-kroužkem a seegerovou pojistkou
- vnější závit kuželové s povlakem těsnění Loctite, rychlospojky a vsuvky rozměrů DN7,2 a DN5

LÜDECKE


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Pružina	Médium	
15 bar	-40/+85 °C	mosaz/ocel	polyamid	vzduch aj.	5

Otočné rychlospojky s ochrannou pružinou					
Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
ESM4DVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	otočné	55
ES5DVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	65
ES65DVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	111
ES8DVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	115
ES9DVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	131



Pevné rychlospojky s ochrannou pružinou					
Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
ESM4SVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	pevné	45
ES5SVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	55
ES65SVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	95
ES8SVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	103
ES9SVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	98



Otočné vsuvky s ochrannou pružinou					
Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
ESM4SDVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	otočné	37
ES5SDVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	50
ES65SDVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	62
ES8SDVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	78
ES9SDVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	75



Pevné vsuvky s ochrannou pružinou					
Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
ESM4SSVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	pevné	17
ES5SSVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	34
ES65SSVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	46
ES8SSVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	59
ES9SSVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	57



související zboží:

Ofukovací pistole
str. 956



Úpravné jednotky
str. 774



Spirálové hadice
str. 470



Nářadí
str. 980

