


**LUDECKE**

## Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z nerezové oceli, oboustranně uzavíratelné




Profil spojky (originální velikost)

**NEREZ**


- standardní rychlospojky v provedení z nerezové oceli 1.4305
- oboustranně uzavíratelné provedení se vsuvkou s integrovaným ventilem
- použité materiály:
  - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil - nerezová ocel 1.4305
  - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
  - koule - nerezová ocel 1.4401
  - o-kroužek - FKM
  - vsuvky - nerezová ocel 1.4305


• určeno zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokými nároky na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-15/+200 °C	ISO 228	7,2	660 l/min	ano	oboustranné	různé	Evropa	5




### Rychlospojky s vnějším závitěm

Hladká	Rýhovaná	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESEG14AAB	ESER14AAB	G 1/4"	22	41	27	9	82
ESEG38AAB	ESER38AAB	G 3/8"	22	42	27	10	82
ESEG12AAB	ESER12AAB	G 1/2"	24	44	27	12	95



### Rychlospojky s vnitřním závitěm

Hladká	Rýhovaná	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESEG14IAB	ESER14IAB	G 1/4"	22	41,5	27	10,5	83
ESEG38IAB	ESER38IAB	G 3/8"	22	41,5	27	10,5	83
ESEG12IAB	ESER12IAB	G 1/2"	24	43	27	12	92



### Rychlospojky s trnem na hadici

Hladká	Rýhovaná	Trn na hadici	⊘ SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESEG6TAB	ESER6TAB	6 mm	22	56	27	25	92
ESEG8TAB	ESER8TAB	8 mm	22	56	27	25	92
ESEG9TAB	ESER9TAB	9 mm	22	56	27	25	92
ESEG10TAB	ESER10TAB	10 mm	22	56	27	25	93
ESEG13TAB	ESER13TAB	13 mm	22	56	27	25	95



### Vsuvky s vnějším závitěm

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Dél. závitů	Dél. spojky	Hmotnost (g)
ESE14NAAB	G 1/4"	22	43	9	20	52
ESE38NAAB	G 3/8"	22	45	10	20	55
ESE12NAAB	G 1/2"	24	47	12	20	62



### Vsuvky s vnitřním závitěm

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Dél. závitů	Dél. spojky	Hmotnost (g)
ESE14NIAB	G 1/4"	22	44	10,5	20	55
ESE38NIAB	G 3/8"	22	44	10,5	20	55
ESE12NIAB	G 1/2"	24	45,5	12	20	62



### Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Dél. spojky	Hmotnost (g)
ESE6SAB	6 mm	54	25	20	55
ESE8SAB	8 mm	54	25	20	55
ESE9SAB	9 mm	54	25	20	55
ESE10SAB	10 mm	54	25	20	56
ESE13SAB	13 mm	54	25	20	57