


Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,8

bezpečnostní provedení s dotahovacím prstýnkem, s tvarovým rozlišením profilu

- rychlospojky s jednoduchou a efektivní ochranou proti zamezení úrazů při rozpojování
- možnost rozpojení pouze při uvolnění prstýnku
- tvarové rozlišení profilu, které zajišťuje možnost unikátního spojení rychlospojky a vsuvky pouze s tvarovým rozlišením
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály:
 - tělo, tělo ventilu, ventil: poniklovaná mosaz MS 58
 - prstýnek: poniklovaná a tvrzená ocel
 - dotahovací prstýnek: černě anodizovaná mosaz MS 58
 - pružiny: nerezová ocel 1.4310, kuličky: nerezová ocel 1.4034
 - těsnící o-kroužky: Buna N
 - vsuvky z oceli

• využití v průmyslových aplikacích pro vedení stlačeného vzduchu a kapalných médií

LUDECKE


Profil spojky (originální velikost)



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	7,8	2 000 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	5

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem (s teflonovým povlakem)						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIK14A	R 1/4"	19	64	23	11	119
ESIK38A	R 3/8"	19	65	23	12	118
ESIK12A	R 1/2"	22	58	23	15	135



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIK14I	G 1/4"	19	61	23	10	122
ESIK38I	G 3/8"	19	61	23	10	113
ESIK12I	G 1/2"	24	63	23	12	133



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESIK6T	6 mm	19	87	23	35	115
ESIK8T	8 mm	19	87	23	35	117
ESIK9T	9 mm	19	87	23	35	118
ESIK10T	10 mm	19	87	23	35	119
ESIK13T	13 mm	19	87	23	35	122



Vsuvky s vnějším kuželovým závitem (s teflonovým povlakem)						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIK14NARS	R 1/4"	17	39	11	23	26
ESIK38NARS	R 3/8"	17	40	12	23	28
ESIK12NARS	R 1/2"	22	43	15	23	44



Vsuvky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIK14NIS	G 1/4"	17	35	10	23	25
ESIK38NIS	G 3/8"	19	35	10	23	25
ESIK12NIS	G 1/2"	24	38	12	23	41



Vsuvky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIK6SS	6 mm	18,5	60	35	23	21
ESIK8SS	8 mm	18,5	60	35	23	23
ESIK9SS	9 mm	18,5	60	35	23	24
ESIK10SS	10 mm	18,5	60	35	23	25
ESIK13SS	13 mm	18,5	60	35	23	28

