


Rychlospojky INDUSTRY, DN 10

jednostranně uzavíratelné

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály: - přípojevací části, ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z vytvrzené a poniklované oceli
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	10	2 150 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem						
Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIG14A	R 1/4"	24	63	27	12	135
ESIG38A	R 3/8"	24	63	27	12	143
ESIG12A	R 1/2"	24	65	27	17	147
ESIG34A	R 3/4"	27	65	27	17	155



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIG14I	G 1/4"	24	56	27	10	136
ESIG38I	G 3/8"	24	56	27	11	145
ESIG12I	G 1/2"	24	56	27	12	135
ESIG34I	G 3/4"	32	60	27	16	200



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	⊘ SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESIG9T	9 mm	24	76	27	25	150
ESIG10T	10 mm	24	76	27	25	150
ESIG13T	13 mm	24	76	27	25	152
ESIG16T	16 mm	24	76	27	25	152
ESIG19T	19 mm	24	76	27	25	160



Vsvuky s vnějším kuželovým závitem						
Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIG14NAS	R 1/4"	17	40	12	21	30
ESIG38NAS	R 3/8"	17	40	12	21	32
ESIG12NAS	R 1/2"	22	45	17	21	35
ESIG34NAS	R 3/4"	27	48	19	21	37

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.



Vsvuky s vnitřním trubkovým závitem						
Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIG14NIS	G 1/4"	17	34	10	21	36
ESIG38NIS	G 3/8"	19	34	11	21	42
ESIG12NIS	G 1/2"	24	37	12	21	41
ESIG34NIS	G 3/4"	32	42	16	21	43

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.



Vsvuky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIG9SS	9 mm	48	15	25	21	24
ESIG10SS	10 mm	48	15	25	21	24
ESIG13SS	13 mm	48	15	25	21	28
ESIG16SS	16 mm	48	20	25	21	30
ESIG19SS	19 mm	48	24	25	21	35

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.

