


Rychlospojky INDUSTRY, DN10

z nerezové oceli, jednostranně/oboustranně uzavíratelné

- vysoce kvalitní rychlospojky z nerezové oceli 1.4305
- extrémně vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- rychlospojky lze spojovat jak se vsuvkami bez ventilu, tak se vsuvkami s ventilem
- použité materiály:
 - přípojnací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z nerezové oceli 1.4305 (provedení z oceli 1.4404 na dotaz)
 - pružina, rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310; kuličky z nerezové oceli 1.4034
 - o-kroužky: FKM (EPDM nebo FFKM na dotaz)

- využití v různých aplikacích – pro všechna kapalná média ve farmácii, zdravotnictví, chemickém, nápojovém a potravinářském průmyslu, vysoce kvalitní měřicí, řídicí a regulační technice s hygienickými požadavky
- maximální pracovní teplota podle zvoleného pracovního média



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

NEREZ



Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-15/+150 °C	ISO 228	10	jedn. 2 150/oboustr. 1 020 l/min	ano	dle vsuvky	různé	Evropa	1/5

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIGE38AAB	G 3/8"	24	61,5	27	10	144
ESIGE12AAB	G 1/2"	24	63,5	27	12	148
ESIGE34AAB	G 3/4"	32	67,5	27	16	213

Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIGE38IAB	G 3/8"	24	56,5	27	11	146
ESIGE12IAB	G 1/2"	24	56,5	27	12	138
ESIGE34IAB	G 3/4"	32	67,5	27	16	213

Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESIGE9TAB	9 mm	24	76,5	27	25	145
ESIGE10TAB	10 mm	24	76,5	27	25	144
ESIGE13TAB	13 mm	24	76,5	27	25	147
ESIGE16TAB	16 mm	24	76,5	27	25	149
ESIGE19TAB	19 mm	24	76,5	27	25	151

Vsuvky s vnějším závitem							
Obj. č.	Provedení	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIGE38NA	bez ventilu	G 3/8"	19	35,5	9	21	30
ESIGE12NA	bez ventilu	G 1/2"	24	38,5	12	21	50
ESIGE34NA	bez ventilu	G 3/4"	32	43	16	21	83
ESIGE38NAAB	s ventilem	G 3/8"	24	59,5	10	21	88
ESIGE12NAAB	s ventilem	G 1/2"	24	61,5	12	21	93
ESIGE34NAAB	s ventilem	G 3/4"	32	65,5	16	21	157

Vsuvky s vnitřním závitem							
Obj. č.	Provedení	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIGE38NI	bez ventilu	G 3/8"	19	36	12	21	28
ESIGE12NI	bez ventilu	G 1/2"	24	37	12	21	45
ESIGE34NI	bez ventilu	G 3/4"	32	42	16	21	92
ESIGE38NIAB	s ventilem	G 3/8"	24	54,5	11	21	90
ESIGE12NIAB	s ventilem	G 1/2"	24	54,5	12	21	82
ESIGE34NIAB	s ventilem	G 3/4"	32	58,5	16	21	145

Vsuvky s trnem na hadici							
Obj. č.	Provedení	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESIGE9S	bez ventilu	9 mm	15	46,5	25	21	21
ESIGE10S	bez ventilu	10 mm	15	46,5	25	21	21
ESIGE13S	bez ventilu	13 mm	15	46,5	25	21	28
ESIGE16S	bez ventilu	16 mm	20	48	25	21	33
ESIGE19S	bez ventilu	19 mm	24	48	25	21	39
ESIGE9SAB	s ventilem	9 mm	24	74,5	25	21	89
ESIGE10SAB	s ventilem	10 mm	24	74,5	25	21	88
ESIGE13SAB	s ventilem	13 mm	24	74,5	25	21	91
ESIGE16SAB	s ventilem	16 mm	24	74,5	25	21	94
ESIGE19SAB	s ventilem	19 mm	24	74,5	25	21	95

