


Rychlospojky ESBI, DN 5

pro britský trh

- vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky se standardním britským profilem
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky optimalizovanému průchodu a vedení ve ventilu
- jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu
- použité materiály:
 - přípojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58
 - tělo ventilu - niklovaná ocel
 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

• určeno pro dodávky stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2



Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	5	950 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Británie	5/10

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESBI14A	R 1/4"	19	63	23	11	114
ESBI38A	R 3/8"	19	63	23	12	117
ESBI12A	R 1/2"	22	66	23	15	145



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESBI14I	G 1/4"	19	60	23	10	117
ESBI38I	G 3/8"	19	60	23	10	111
ESBI12I	G 1/2"	24	62	23	12	146



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESBI6T	6 mm	19	76	23	25	107
ESBI8T	8 mm	19	76	23	25	109
ESBI10T	10 mm	19	76	23	25	110
ESBI13T	13 mm	19	76	23	25	111



Vsuvky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESBI18NAS	R 1/8"	11	37	9	28	16
ESBI14NAS	R 1/4"	14	40	12	28	20
ESBI38NAS	R 3/8"	17	40	12	28	25



Vsuvky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESBI18NIS	G 1/8"	14	35	7	28	18
ESBI14NIS	G 1/4"	17	37	9	28	26
ESBI38NIS	G 3/8"	19	37	9	28	27



Vsuvky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESBI6SS	6 mm	12	52	24	28	15
ESBI8SS	8 mm	12	52	24	28	20
ESBI10SS	10 mm	12	52	24	28	20

