


Rychlospojky ESK Nitto, DN 7,5

pro asijský trh

- univerzální rychlospojky určené pro asijský trh, kompatibilní se systémem Nitto Kokhi, ovšem s jednoruční funkcí
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z poniklované mosazi
 - pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.



Profil spojky (originální velikost)

LUDECKE



Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,5	1 375 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Asie	10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem (s vrstvou těsnění Loctite)						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESK14AB	R 1/4"	22	46,5	27	11	81
ESK38AB	R 3/8"	22	47,5	27	12	84
ESK12AB	R 1/2"	22	47,5	27	12	100



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESK14I	G 1/4"	22	45,5	27	10,5	96
ESK38I	G 3/8"	22	45,5	27	10,5	90
ESK12I	G 1/2"	24	47	27	12	90



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)	
ESK6T	6 mm	59,5	27	25	69	
ESK8T	8 mm	59,5	27	25	73	
ESK10T	10 mm	59,5	27	25	75	
ESK13T	13 mm	59,5	27	25	80	



Vsuvky s vnějším závitem, z poniklované a vytvrzené oceli						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESK14NAS	R 1/4"	14	37	11	20,2	20
ESK38NAS	R 3/8"	17	38	12	20,2	28
ESK12NAS	R 1/2"	22	41	15	20,2	46



Vsuvky s vnitřním závitem, z poniklované a vytvrzené oceli						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESK14NIS	G 1/4"	17	34	10,5	20,2	25
ESK38NIS	G 3/8"	19	34	10,5	20,2	25
ESK12NIS	G 1/2"	24	36	12	20,2	38



Vsuvky s trnem na hadici, z poniklované a vytvrzené oceli						
Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)	
ESK6SS	6 mm	48	25	20,2	21	
ESK8SS	8 mm	48	25	20,2	21	
ESK10SS	10 mm	48	25	20,2	24	
ESK13SS	13 mm	48	25	20,2	30	

