


LUDECKE


Rychlospojky ESAC, DN 8

kompatibilní se systémem Atlas Copco

- vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky kompatibilní se systémy Atlas Copco
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky optimalizovanému průchodu a vedení ve ventilu
- jednostranné uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu
- použité materiály:
 - přípojevací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58
 - tělo ventilu - zinkovaná ocel
 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR



Profil spojky (originální velikost)



• určeno pro dodávky stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	8	1 500 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESAC14A	R 1/4"	19	62	23	11	105
ESAC38A	R 3/8"	19	62	23	12	108
ESAC12A	R 1/2"	22	65	23	15	130

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESAC14I	G 1/4"	19	59	23	10	115
ESAC38I	G 3/8"	19	59	23	10	112
ESAC12I	G 1/2"	24	61	23	12	135

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESAC6T	6 mm	19	75	23	25	98
ESAC8T	8 mm	19	75	23	25	100
ESAC10T	10 mm	19	75	23	25	110
ESAC13T	13 mm	19	75	23	25	115

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESAC18NAS	R 1/8"	14	39	9	24,5	22
ESAC14NAS	R 1/4"	14	42	12	24,5	25
ESAC38NAS	R 3/8"	17	42	12	24,5	35
ESAC12NAS	R 1/2"	22	47	17	24,5	45

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESAC18NIS	G 1/8"	14	37	9	24,5	26
ESAC14NIS	G 1/4"	17	37	9	24,5	26
ESAC38NIS	G 3/8"	19	37	9	24,5	26
ESAC12NIS	G 1/2"	24	40	12	24,5	38

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESAC6SS	6 mm	14	52	25	24,5	18
ESAC8SS	8 mm	14	52	25	24,5	19
ESAC10SS	10 mm	15	52	25	24,5	21
ESAC13SS	13 mm	15	52	25	24,5	26