


Rychlospojky ESI2A, DN 7,4

pro dýchatelný vzduch, s dvouručním bezpečnostním provozem

- vysoce kvalitní a extrémně robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- bezpečnostní dvouruční funkce - pro rozpojení je nutné nejprve stisknout vsuvku do těla spojky, čímž se uvolní zajišťovací mechanismus; toto provedení minimalizuje nechtěné rozpojení během provozu
- vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu (na dotaz i volně průchozí nebo oboustranně uzavíratelné)
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo, ventil, prstýnek, vsuvky - poniklovaná mosaz MS 58
 - pružina - nerezová ocel 1.4310; koule - nerezová ocel 1.4034
 - o-kroužek - perbunan NBR
- určeno pro dodávky dýchatelného stlačeného vzduchu v průmyslu, lakýrnictví a zdravotnictví podle normy EN 14594
- **upozornění** - rychlospojky ESI2A nelze kombinovat se vsuvkami ESI1A a naopak



LUDECKE



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	7,4	1 800 l/min	ne	jednostranné	různé	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESI2A14A	R 1/4"	19	64	23	11	114
ESI2A38A	R 3/8"	19	65	23	12	117
ESI2A12A	R 1/2"	22	68	23	15	144

Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESI2A14I	G 1/4"	19	60	23	10	118
ESI2A38I	G 3/8"	19	60	23	10	111
ESI2A12I	G 1/2"	24	62	23	12	146

Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESI2A6T	6 mm	19	77	23	25	108
ESI2A8T	8 mm	19	77	23	25	110
ESI2A9T	9 mm	19	77	23	25	108
ESI2A10T	10 mm	19	77	23	25	112
ESI2A13T	13 mm	19	77	23	25	118

Vsuvky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESI2A14NA	R 1/4"	14	40	11	25	24
ESI2A38NA	R 3/8"	17	42	12	25	29
ESI2A12NA	R 1/2"	22	45	15	25	62

Vsuvky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESI2A14NI	G 3/8"	17	38	10	25	29
ESI2A38NI	G 1/2"	19	38	10	25	29
ESI2A12NI	G 3/4"	24	40	12	25	44

Vsuvky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESI2A6S	6 mm	12	51	25	25	17
ESI2A8S	8 mm	12	51	25	25	19
ESI2A9S	9 mm	12	51	25	25	19
ESI2A10S	10 mm	12	51	25	25	22
ESI2A13S	13 mm	15	53	25	25	30

