


LUDECKE Rychlospojky ESHMC, DN 2,7

rozměr vsuvky 5 mm, materiál mosaz 2.0401



Profil spojky (originální velikost)

- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky a vsuvky se standardním hadicovým trnem
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58/materiál 2.0401
 - pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel
 - těsnění: poteflonované FKM
- pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	2,7	DIN 13/DIN 158	ano	volitelné	5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadici, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMCSTL	ESHMCSTLAB	5 mm	35	10	13,5	5	3,5	10

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadici, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMCSTL-45	ESHMCSTL-45AB	5 mm	41	10	13,5	5	3,5	8

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadici, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMCSTL-90	ESHMCSTL-90AB	5 mm	41	10	13,5	5	3,5	8

Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitů	d1	DN	Hmotnost (g)
ESHMC505A	ESHMC505AAB	M5 × 0,5	9	31	10	5	5	3,5	9
ESHMC875A	ESHMC875AAB	M8 × 0,75	9	33	10	7	5	3,5	10

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMCSSL	5 mm	25	9	13,5	5	2,7	3

Vsuvky s přímým vnějším závitem, bez ventilu

Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMC505NA	M5 × 0,5	7	18	5	5	2,7	3
ESHMC875NA	M8 × 0,75	9	20	7	5	2,7	4

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMC505NAAB	M5 × 0,5	9	28	5	5	2,7	7
ESHMC875NAAB	M8 × 0,75	9	30	7	5	2,7	7

Vsuvky s úhlovým 90° vnějším závitem, bez ventilu

Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMC505-NA-90	M5 × 0,5	9	15,5	5	5	2,7	9
ESHMC875-NA-90	M8 × 0,75	9	17,5	5	5	2,7	11

Vsuvky pro přechod systémů

Obj. č.	Systém	l	l1	l2	d1	d2	Hmotnost (g)
ESHMC-ESHMC	DN2,7 - DN2,7	22	10	10	5	5	3
ESHMC-ESHM	DN2,7 - DN6	26,5	10	14	5	9	9

