


# Rychlospojky ESHM, DN 6

rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

**LÜDECKE**

Rychlospojky pro odbočovací můstky 90°, bez/s ventilem							
Bez ventilu	S ventilem	Trubka	l	d	d1	Otvor	Hmotnost (g)
ESHM8-U	ESHM8-UAB	8/6	43	17	9	6	63



Trubky pro odbočovací rychlospojky (temperovací trubky) z tvrzené mosazi				
Obj. č.	Trubka	l	Světlost	Hmotnost (g)
TR250-8	8/6 mm	250	6	45
TR500-8	8/6 mm	500	6	93



Zaslepovací rychlospojky					
Obj. č.	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESHM-B	uzavřené	30	17	9	37



Vsvuky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu						
Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6SL	6 mm	39,5	22,5	9	5	9
ESHM9SL	9 mm	39,5	22,5	9	6	13
ESHM13SL	13 mm	39,5	22,5	9	6	17



Vsvuky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu						
Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6S	6 mm	44	28	9	5	11
ESHM10S	10 mm	44	28	9	6	18




**Bezpečnostní upozornění:** nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

Vsvuky s přímým vnějším závitem, bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)							
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM18NA*	G 1/8"	11	24	7	9	6	10
ESHM14NA*	G 1/4"	15	26	9	9	6	14
ESHM38NA*	G 3/8"	17	27	9	9	6	18
ESHM875NA	M8 × 0,75	11	24	7	9	4,5	9
ESHM101NA	M10 × 1	11	24	7	9	6	8
ESHM1415NA	M14 × 1,5	15	26	9	9	6	14
ESHM1615NA	M16 × 1,5	17	26	9	9	6	18



\* vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsvuky s přímým vnějším závitem a vnitřním šestihranem, bez ventilu								
Obj. č.	Závít	Vnitřní SW	SW	l	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM18NAIB*	G 1/8"	5	11	24	7	9	6	10
ESHM14NAIB*	G 1/4"	5	15	26	9	9	6	14
ESHM101NAIB	M10 × 1	5	11	24	7	9	6	8
ESHM1415NAIB	M14 × 1,5	5	15	26	9	9	6	14



\* vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsvuky s přímým vnitřním závitem, bez ventilu							
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM18NI*	G 1/8"	14	27	9	9	6	15
ESHM14NI*	G 1/4"	17	27	9	9	6	19
ESHM38NI*	G 3/8"	19	27	10	9	6	25



\* vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení