


LUDECKE

Rychlospojky ESHE, DN 9

rozměr vsuvky 13 mm, materiál nerezová ocel 1.4305



Profil spojky (originální velikost)

NEREZ

- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky dle přání se standardním trnem nebo s trnem pro nástrčné hadice
- použité materiály: - pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel 1.4310
 - těsnění: poteflonované FKM
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky – nerezová ocel 1.4305
- pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	1/5

Rychlospojky s trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE13TL	ESHE13TLAB	přímý	13 mm	61,5	22	25	13	9	81
ESHE13TL-45	ESHE13TL-45AB	úhlový 45°	13 mm	51	22	30	13	9	109
ESHE13TL-90	ESHE13TL-90AB	úhlový 90°	13 mm	51	22	30	13	9	111

Rychlospojky s vnějším závitěm bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Tvar závitů	Závit	SW	l	d	Dél. závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE38A	ESHE38AAB	přímý	G 3/8"	22	52	22	9	13	9	94
ESHE1615A	ESHE1615AAB	přímý	M16 × 1,5	22	52	22	9	13	9	93
ESHE38A-45	ESHE38A-45AB	úhlový 45°	G 3/8"	19	54	22	9	13	9	114
ESHE1615A-45	ESHE1615A-45AB	úhlový 45°	M16 × 1,5	19	54	22	9	13	9	114
ESHE38A-90	ESHE38A-90AB	úhlový 90°	G 3/8"	19	54	22	9	13	9	126
ESHE1615A-90	ESHE1615A-90AB	úhlový 90°	M16 × 1,5	19	54	22	9	13	9	126

Rychlospojky s vnitřním závitěm bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Tvar závitů	Závit	SW	l	d	Dél. závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE14I	ESHE14IAB	přímý	G 1/4"	17	44,5	22	9	13	9	102
ESHE38I	ESHE38IAB	přímý	G 3/8"	22	46	22	9	13	9	104

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE13SL	13 mm	39,5	25	13	9	25

Vsuvky s přímým vnějším závitěm, bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)

Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE14NA	G 1/4"	15	26	9	13	9	17
ESHE38NA	G 3/8"	17	26	9	13	9	22
ESHE12NA	G 1/2"	22	31	12	13	9	22
ESHE1415NA	M14 × 1,5	15	26	9	13	9	16
ESHE1615NA	M16 × 1,5	17	26	9	13	9	20

Vsuvky s přímým vnějším závitěm, s ventilem

Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE14NAAB	G 1/4"	15	30	11	13	9	21
ESHE38NAAB	G 3/8"	17	29	12	13	9	23,5
ESHE1615NAAB	M16 × 1,5	17	29	12	13	9	23

Vsuvky pro přechod systémů

Obj. č.	Systém	l	d1	d2	Hmotnost (g)
ESHME-ESHE	DN 6 - DN 9	34	9	13	19
ESHE-ESHE	DN 9 - DN 9	34	13	13	25

Trubky se vsuvkou (možno seříznutím zkrátit) pro hluboké formy

Obj. č.	Trubka Ø	SW	Délka trubky	l	l1	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHE150R	14 mm	15	127	150	14	13	9	109