

LUDECKE Rychlospojky ESHG, DN 13

rozměr vsuvky 19 mm, materiál mosaz 2.0401




| Vsvuky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu | | | | | | |
|---|---------------|----|------------|----|----------|--------------|
| Obj. č. | Trn na hadici | l | Délka trnu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
| ESHG13SL | 13 mm | 54 | 25 | 19 | 9 | 52 |
| ESHG19SL | 19 mm | 63 | 34 | 19 | 13 | 81 |



| Vsvuky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu | | | | | | |
|---|---------------|----|------------|----|----------|--------------|
| Obj. č. | Trn na hadici | l | Délka trnu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
| ESHG16S | 16 mm | 67 | 38 | 19 | 13 | 63 |
| ESHG19S | 19 mm | 67 | 38 | 19 | 13 | 93 |

Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!




| Vsvuky s přímým vnějším závitem, bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863) | | | | | | | |
|---|-----------|-----|----|--------------|----|----------|--------------|
| Obj. č. | Závit | ⊕SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
| ESHG12NA* | G 1/2" | 22 | 47 | 12 | 19 | 13 | 64 |
| ESHG34NA* | G 3/4" | 27 | 51 | 16 | 19 | 13 | 107 |
| ESHG2415NA | M24 × 1,5 | 27 | 51 | 16 | 19 | 13 | 97 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení



| Vsvuky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez ventilu (metrický závit dle DIN 158/kuželový závit dle DIN 2999) | | | | | | | |
|--|-----------|-----|----|--------------|----|----------|--------------|
| Obj. č. | Závit | ⊕SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
| ESHG12NA-90* | R 1/2" | 24 | 47 | 16 | 19 | 13 | 100 |
| ESHG2415NA-90 | M24 × 1,5 | 24 | 47 | 16 | 19 | 13 | 105 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení



| Vsvuky s přímým vnějším závitem, s ventilem | | | | | | | |
|---|--|-----|----|--------------|----|----------|--------------|
| Obj. č. | Závit | ⊕SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
| ESHG12NAAB* | G 1/2" | 22 | 47 | 12 | 19 | 13 | 84 |
| ESHG34NAAB* | G 3/4" | 27 | 51 | 16 | 19 | 13 | 90 |
| ESHG2415NAAB | M24 × 1,5 | 27 | 51 | 16 | 19 | 13 | 86 |
| ESHG-K | záslepka z umělé hmoty pro profil ESHG | | | | | | ⊕100 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

související zboží:

Nástrčné hadice
str. 483



Sací hadice
str. 512



Víceúčelové hadice
str. 482



Ofukovací pistole
str. 956

