


Šroubení a kombinační díly

materiál mosaz 2.0401


LÜDECKE

Záslepky s vnitřním šestihranem DIN 906						
Kuželový závit	Válcový závit	Vnější závit	l	SW	Hmotnost (g)	
VS875	VS875ZY	M8 × 0,75	4	8	3	10
VS101	VS101ZY	M10 × 1	5	8	3,5	10
VS1215	VS1215ZY	M12 × 1,5	6	8	6	10
VS1415	VS1415ZY	M14 × 1,5	7	10	11	10
VS18*	VS18ZY	G 1/8" / R 1/8"	5	8	7,5	10
VS14*	VS14ZY	G 1/4" / R 1/4"	7	10	11	10
VS38*	VS38ZY	G 3/8" / R 3/8"	8	10	13	10
VS12*	VS12ZY	G 1/2" / R 1/2"	10	10	18	10

* záslepky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

** data v tabulce jsou uvedena pro záslepky s kuželovým závitem; pro rozměry a hmotnosti verzí s válcovým závitem nás kontaktujte



Šroubení s vnějším závitem a trnem na standardní hadici s límcem									
Obj. č.	Vnější závit	Trn na hadici	SW	l	Délka závitu	Délka trnu	Světlost	Hmotnost (g)	
G189TA	G 1/8"	9	11	40	7	22,5	6	15	10
G1413TA	G 1/4"	13	15	47	9	25	9	33	10
G1219TA	G 1/2"	19	22	62	12	32	13	100	5
G3419TA	G 3/4"	19	27	62	12	32	13	150	5
G1019TA	M10 × 1	9	11	40	7	22,5	6	15	10
G121513TA	M12 × 1,5	13	15	47	9	25	8	33	10
G141513TA	M14 × 1,5	13	15	47	9	25	9	33	10
G241519TA	M24 × 1,5	19	27	62	12	32	13	140	5



Rozdělovací bloky pro temperační linky

z hliníku a nerezové oceli 1.4401

- rozdělovací bloky z modrého nebo červeného anodizovaného hliníku či nerezové oceli pro jasné určení média a jednoduché připevnění na formu nebo výrobní zařízení
- centrální přívod a výstupy v potřebném počtu, modulární konstrukce pro boční spojení bloků k sobě
- hlavní přívod 3/4", výstupy se závity 1/4" pro montáž rychlospojek světlostí DN6 a DN9
- nerezové provedení pro velmi agresivní média
- určeno pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů

Rozdělovací bloky z hliníku - modrá barva							
Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Délka	Šířka	Výška	Rozteč výstupů	Hmotnost (g)
VB34144-190B	2 × G 3/4"	4 × G 1/4"	190	43,5	41,5	38	500
VB34146-266B	2 × G 3/4"	6 × G 1/4"	266	43,5	41,5	38	700
VB34148-342B	2 × G 3/4"	8 × G 1/4"	342	43,5	41,5	38	900
VB341410-418B	2 × G 3/4"	10 × G 1/4"	418	43,5	41,5	38	1100



Rozdělovací bloky z hliníku - červená barva							
Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Délka	Šířka	Výška	Rozteč výstupů	Hmotnost (g)
VB34144-190R	2 × G 3/4"	4 × G 1/4"	190	43,5	41,5	38	500
VB34146-266R	2 × G 3/4"	6 × G 1/4"	266	43,5	41,5	38	700
VB34148-342R	2 × G 3/4"	8 × G 1/4"	342	43,5	41,5	38	900
VB341410-418R	2 × G 3/4"	10 × G 1/4"	418	43,5	41,5	38	1100



Rozdělovací bloky z nerezové oceli							
Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Délka	Šířka	Výška	Rozteč výstupů	Hmotnost (g)
VBE34144-190	2 × G 3/4"	4 × G 1/4"	190	43,5	41,5	38	1490

