

Rychlospojky Water Profi, DN 9

z poniklované mosazi




Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí					
Obj. č.	Pro hadici	⬡ SW	l	Hmotnost (g)	
WS12SQ	13 × 3 mm	19	53	106	
WS19SQ	19 × 4 mm	19	58	154	




Vsvukové adaptéry					
Obj. č.	Systém	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSA	vsuvka WS	9	24	52	70



Adaptéry GEKA / spojka Water Profi					
Obj. č.	Systém 1	Systém 2	b	l	Hmotnost (g)
WSK-WPA	spojka WS	GEKA	54,2	76,5	254



Adaptéry GEKA / vsuvka Water Profi					
Obj. č.	Systém 1	Systém 2	b	l	Hmotnost (g)
WSS-WPA	vsuvka WS	GEKA	54,2	59,5	160



Trysky Water Profi s regulací průtoku, z anodizovaného hliníku					
Obj. č.	Připojení	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSD-S	vsuvka Water Profi	9	33	118	308
WSD13T	trn na hadici 13 mm	9	33	126	302
WSD16T	trn na hadici 16 mm	9	33	126	303
WSD19T	trn na hadici 19 mm	9	33	126	312
WSD25T	trn na hadici 25 mm	9	33	126	328
WSD12A	vnější závit G 1/2"	9	33	106	297

Spojování systému Water Profi

