

Vsušky s vnitřním závitem a závitovým těsněním					
Obj. č.	Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
100-A-SS	100 = 1"	G 1"	25	36,7	222
150-A-SS	150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	53,4	493
200-A-SS	200 = 2"	G 2"	50	63,0	644
250-A-SS**	250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	75,8	945



Rozměr

Vsušky s vnějším závitem					
Obj. č.	Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
100-F-SS	100 = 1"	R 1"	25	36,7	258
150-F-SS	150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	53,4	565
200-F-SS	200 = 2"	R 2"	50	63,0	650
250-F-SS**	250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	75,8	1 317



Rozměr

Zaslepovací vsuvky					
Obj. č.	Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	
100-DP-SS	100 = 1"	25	36,7	139	
150-DP-SS	150 = 1 1/2"	40	53,4	335	
200-DP-SS	200 = 2"	50	63,0	441	
250-DP-SS**	250 = 2 1/2"	65	75,8	657	



Rozměr

Náhradní páčka s řetízkem, kroužkem a pojistnou závlačkou		
Obj. č.	Velikost	Hmotnost (g)
SKH1	1" + 1 1/2" + 2" + 2 1/2"	89



Rozměr

Rozdělovací adaptér se 3 automatickými vypouštěcími ventily 3/4"					
Obj. č.	Velikost	Přípoje	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKK150EA	150 = 1 1/2"	spojka/vsuvka	40	54,0 / 53,4	2 870
SKK200EA	200 = 2"	spojka/vsuvka	50	63,8 / 63,0	4 039
EWV34	automatický vypouštěcí ventil (7 otvorů) – samostatně				160
EWV341	automatický vypouštěcí ventil (1 otvor) – samostatně				170



Umožňuje při odpojení zařízení automaticky vypustit médium z vedení a zabránit tak šokům vzniklým díky mrazu. Určeno k montáži v nejnižším bodě (mezi zásněžovací zařízení a hydrant) a k následnému upevnění ve zvolené pozici.

** velikost 250 má max. pracovní tlak pouze 40 bar

Vysokotlaká šroubení

z pozinkované oceli

- závitová šroubení s trnem na hadici ke stacionární pevné instalaci k potrubním nebo hadicovým vedením
- provedení s vnitřním závitem s otočnou převlečnou maticí s plochým těsněním
- příslušenství – lisovací prstýnky PH a hadicové svorky KSA
- **extrémně robustní provedení**

Max. prac. tlak	Materiál	Médium	Závit	Teplota	
PN 60 bar	pozink. ocel	tekutá média	ISO 228/DIN 2999	-40/+95 °C	1

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici pro ploché nebo silnostěnné gumové hadice					
Obj. č.	Závit	Trn na hadici	SW	DN	Hmotnost (g)
SGA100-T ...	R 1"	25-28 mm	36	20	220
SGA150-T ...	R 1 1/2"	38-40 mm	50	40	372
SGA200/150-T ...	R 2"	38-40 mm	60	40	210
SGA200-T ...	R 2"	50-54 mm	60	50	620



Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici pro ploché nebo silnostěnné gumové hadice					
Obj. č.	Závit	Trn na hadici	SW	DN	Hmotnost (g)
SGI100-T ...	G 1"	25-28 mm	41	20	250
SGI150-T ...	G 1 1/2"	38-40 mm	55	40	390
SGI200-T ...	G 2"	50-54 mm	70	50	640



Důležité upozornění: před objednáním šroubení s trnem na hadici je zapotřebí upřesnit tvar trnu podle typu hadice a způsobu upevnění a následně doplnit objednávací kód číslem místo symbolu tří teček (...) dle vybraného tvaru trnu (např. SGA100-T1). Pro detaily kontaktujte naši firmu.