

Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

provedení z hliníku

Záslepky Guillemín, se zajišťovacím kroužkem					
Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
LGP038	40	16	hliník	NBR	150
LGP050	50	16	hliník	NBR	250
LGP065	65	16	hliník	NBR	310
LGP080	80	16	hliník	NBR	480
LGP100	100	16	hliník	NBR	750



Záslepky Guillemín, bez zajišťovacího kroužku					
Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
LGP038	40	16	hliník	NBR	150
LGP050	50	16	hliník	NBR	200
LGP065	65	16	hliník	NBR	220
LGP080	80	16	hliník	NBR	340



Redukované spojky Guillemín-Guillemín						
Obj. č.	DN1	DN2	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
LGVG040050	40	50	16	hliník	NBR	600
LGVG040065	40	65	16	hliník	NBR	550
LGVG040080	40	80	16	hliník	NBR	980
LGVG050065	50	65	16	hliník	NBR	650
LGVG050080	50	80	16	hliník	NBR	1 140
LGVG050100	50	100	16	hliník	NBR	1 070
LGVG065080	65	80	16	hliník	NBR	1 220
LGVG065100	65	100	16	hliník	NBR	1 720
LGVG080100	80	100	16	hliník	NBR	1 870



Redukované spojky Guillemín-DSP						
Obj. č.	Guillemín DN	Rozměr DSP	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
LGVD038040	40	DSP 40	16	hliník	NBR	430
LGVD038070	40	DSP 65	16	hliník	NBR	760
LGVD050070	50	DSP 65	16	hliník	NBR	1 090
LGVD050100	50	AR 100	16	hliník	NBR	1 750
LGVD065070	65	DSP 65	16	hliník	NBR	1 010
LGVD065100	65	AR 100	16	hliník	NBR	1 750
LGVD080100	80	AR 100	16	hliník	NBR	1 850
LGVD100100	100	AR 100	16	hliník	NBR	2 080



Redukované spojky Guillemín-Storz						
Obj. č.	Guillemín DN	Rozměr Storz	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
LGV5038066	40	52/C	16	hliník	NBR	570
LGV5038089	40	75/B	16	hliník	NBR	630
LGV5050066	50	52/C	16	hliník	NBR	660
LGV5050089	50	75/B	16	hliník	NBR	950
LGV5050133	50	110/A	16	hliník	NBR	1 710
LGV5065066	65	52/C	16	hliník	NBR	1 110
LGV5065089	65	75/B	16	hliník	NBR	1 120
LGV5065133	65	110/A	16	hliník	NBR	1 570
LGV5080066	80	52/C	16	hliník	NBR	1 100
LGV5080089	80	75/B	16	hliník	NBR	1 230
LGV5080133	80	110/A	16	hliník	NBR	1 810
LGV5100066	100	52/C	16	hliník	NBR	1 630
LGV5100089	100	75/B	16	hliník	NBR	1 580
LGV5100133	100	110/A	16	hliník	NBR	2 040

