

Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

provedení z nerezové oceli AISI 316

NEREZ

2

Spojky Guillemín, s návarkem a zajišťovacím kroužkem							
	Obj. č.	DN	Návarek (mm)	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
○	RGBWG038	40	48,26 × 3,68	16	nerez	NBR	330
○	RGBWG050	50	60,33 × 3,91	16	nerez	NBR	860
○	RGBWG080	80	88,90 × 5,49	16	nerez	NBR	1 180
○	RGBWG100	100	114,30 × 6,02	16	nerez	NBR	1 570



Spojky Guillemín, s návarkem, bez zajišťovacího kroužku							
	Obj. č.	DN	Návarek (mm)	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
○	RGBW038	40	48,26 × 3,68	16	nerez	NBR	440
○	RGBW050	50	60,33 × 3,91	16	nerez	NBR	910
○	RGBW065	65	73,03 × 5,16	16	nerez	NBR	1 080
○	RGBW080	80	88,90 × 5,49	16	nerez	NBR	1 830
○	RGBW100	100	114,30 × 6,02	16	nerez	NBR	2 100



Záslepky Guillemín, se zajišťovacím kroužkem						
	Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
○	RGPG038	40	16	nerez	NBR	290
○	RGPG050	50	16	nerez	NBR	600
○	RGPG065	65	16	nerez	NBR	760
○	RGPG080	80	16	nerez	NBR	1 260
○	RGPG100	100	16	nerez	NBR	1 680



Záslepky Guillemín, bez zajišťovacího kroužku						
	Obj. č.	DN	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
○	RGPO38	40	16	nerez	NBR	110
○	RGPO50	50	16	nerez	NBR	230
○	RGPO65	65	16	nerez	NBR	320
○	RGPO80	80	16	nerez	NBR	430
○	RGPI00	100	16	nerez	NBR	810



Redukované spojky Guillemín-Guillemín							
	Obj. č.	DN1	DN2	Tlak (bar)	Tělo	Těsnění	Hmotnost (g)
○	RGVG038050	40	50	16	nerez	NBR	1 500
○	RGVG038065	40	65	16	nerez	NBR	1 660
○	RGVG050100	50	100	16	nerez	NBR	4 010
○	RGVG080100	80	100	16	nerez	NBR	4 910



související zboží:

Hadice pro vodu
str. 476



Potravinářské hadice
str. 495



Nerezové spony
str. 535



Deformační spony
str. 543

