

Spojky Triclamp

pro potravinářství, z nerezové oceli

- spojovací systém s plochými spojkami vyvinutý pro oblast potravinářství s vysokými nároky na hygienu spoje
- spoj je tvořen dvěma plochými přírubami mezi než je vloženo těsnění a spoj je stažen objímkou s křídlovou maticí
- dvě rozměrové řady v provedení dle norem DIN 32676 a ISO 1127
- pracovní tlak – rozměry DN10 až DN50 – 16 bar, rozměry DN65 až DN100 10 bar, pracovní teplota 30/+300 °C dle těsnění
- materiál spojky – nerezová ocel AISI 316Ti (1.4571), provedení s návarky z oceli AISI 316L (1.4404)
- použití v potravinářství, pivovarech, nápojovém průmyslu, chemických a farmaceutických aplikacích

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	
PN 10/16 bar	-30/+300 °C	nerez	různé	potraviny	1

Spojky Triclamp dle DIN 32676 s trnem na hadici						
	Obj. č.	Norma	DN	Trn na hadici	D	d
○	TRID-01010	DIN 32676	10	10 mm	34	10
○	TRID-01512	DIN 32676	15	12 mm	34	16
○	TRID-02020	DIN 32676	20	20 mm	34	20
○	TRID-02525	DIN 32676	25	25 mm	50,5	26
○	TRID-03232	DIN 32676	32	32 mm	50,5	32
○	TRID-04038	DIN 32676	40	38 mm	50,5	38
○	TRID-05050	DIN 32676	50	50 mm	64	50
○	TRID-06563	DIN 32676	65	63 mm	91	66
○	TRID-08075	DIN 32676	80	75 mm	106	81



Spojky Triclamp dle DIN 32676 s navařovacím koncem						
Obj. č.	Norma	DN	Průměr návarku		D	
			Vnější	Vnitřní		
○	TRILD-010	DIN 32676	10	13,0	10,0	34
○	TRILD-015	DIN 32676	15	19,0	16,0	34
○	TRILD-020	DIN 32676	20	23,0	20,0	34
○	TRILD-025	DIN 32676	25	29,0	26,0	50,5
○	TRILD-032	DIN 32676	32	35,0	32,0	50,5
○	TRILD-040	DIN 32676	40	41,0	38,0	50,5
○	TRILD-050	DIN 32676	50	53,0	50,0	64



Spojky Triclamp dle ISO 1127 s trnem na hadici						
	Obj. č.	Norma	DN	Trn na hadici	D	d
○	TRII-00808	ISO 1127	8	8 mm	34	10,3
○	TRII-01010	ISO 1127	10	10 mm	34	14
○	TRII-01512	ISO 1127	15	12 mm	34	18,1
○	TRII-02020	ISO 1127	20	20 mm	50,5	23,7
○	TRII-02525	ISO 1127	25	25 mm	50,5	29,7
○	TRII-03232	ISO 1127	32	32 mm	50,5	38,4
○	TRII-04038	ISO 1127	40	38 mm	64	44,3
○	TRII-05050	ISO 1127	50	50 mm	77,5	56,3
○	TRII-06575	ISO 1127	65	75 mm	91	72,1
○	TRII-08075	ISO 1127	80	75 mm	106	84,3



Spojky Triclamp dle ISO 1127 s navařovacím koncem						
Obj. č.	Norma	DN	Průměr návarku		D	
			Vnější	Vnitřní		
○	TRILI-010	ISO 1127	10	17,2	14,0	34
○	TRILI-020	ISO 1127	20	26,9	23,7	50,5
○	TRILI-025	ISO 1127	25	33,7	29,7	50,5
○	TRILI-032	ISO 1127	32	42,4	38,4	50,5
○	TRILI-040	ISO 1127	40	48,3	44,3	64
○	TRILI-050	ISO 1127	50	60,3	56,3	77,5

