



LUDECKE Bajonetové spojky SKSS

s otvory pro pojistné závlačky


- robustní spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojítm jazýčkem
- 100% funkční kontrola při výrobě
- s těsněním odolným vůči olejům GOER, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do +200 °C)
- ve spojeném stavu je možno zajistit spojky pomocí závlaček dle DIN 11024 pro bezpečnější spojení
- univerzální světově rozšířený systém spojek pro použití především v hornictví

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Těsnění	Závít	
PN 10 bar	-40 °C/+95 °C	litina	stl. vzduch	42 mm	perbunan	ISO 228	10





Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem

Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
SKSS13	13 mm	8,5	63	74	167
SKSS19	19 mm	15	63	75	196
SKSS25	25 mm	19	63	75	222




Bajonetové spojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)
KISS12	G 1/2"	18,5	63	37	27	141
KISS34	G 3/4"	20	63	39	32	145
KISS10	G 1"	20	63	41	41	182





Bajonetové spojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)
KASS12	G 1/2"	13	63	49	27	170
KASS34	G 3/4"	17	63	49	32	182
KASS10	G 1"	20	63	53	39	199




Originální náhradní těsnění

Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrlost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
GOER	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	65°	20	34	11	6	100
GDOR	pára	TFEP	-40/+200	pára	červená	65°	20	33	10	6	10



Univerzální pojistné závlačky dle DIN 11024

Obj. č.	Materiál	Drát Øi	b	h	Hmotnost (g)	
USC-1	ocel pozink.	3 mm	63	27	10	50

související zboží:

Pryžové hadice
str. 480



Ploché hadice
str. 504



Svorky
str. 314



Sbíjecí kladiva
str. 1004

