


LÜDECKE Kuželkové kohouty


standardní provedení

- robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s mosaznou kuželkou a páčkou z temperované litiny
- samotěsnící, pod tlakem se kuželka natlačí proti tělu, čímž se kohout utěsní a je zajištěna absolutní těsnost
- provedení se závitů, či bajonetovými spojkami, s gumovým či mosazným těsněním
- při odpojení dochází k odvětrání výstupní strany, čímž je zajištěno bezpečné odpojení bez tlaku
- určeno pro vedení stlačeného vzduchu ve stavebnictví na kompresorech, hadicových vedeních a pneumatických kladivech


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Medium	
PN 10 bar	-15/+80 °C	litina	kov na kov	trubkové	vzduch	1

Jednoduché kohouty dle DIN 3486 s páčkou s dorazem a odvětráním

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	 SW	Hmotnost (g)
EH12	G 1/2"i	G 3/4"a	15	100	77	41	660
EH34	G 3/4"i	G 3/4"a	17	100	70	41	610
EH10	G 1"i	G 3/4"a	17	100	70	41	565
EHG12	G 1/2"i	KIGO 34	15	100	112	41	819
EHG34	G 3/4"i	KIGO 34	17	100	100	41	761
EHG10	G 1"i	KIGO 34	17	100	100	41	726
EHM12	G 1/2"i	KIM 34	15	100	122	41	859
EHM34	G 3/4"i	KIM 34	17	100	115	41	808
EHM10	G 1"i	KIM 34	17	100	115	41	759
EHG34-DR	G 3/4"i	KIG 34-DR	17	100	130	41	943





Dvojitě kohouty dle DIN 3487 s páčkou s dorazem a odvětráním

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	 SW	Hmotnost (g)
DH34	G 3/4"i	2 x G 3/4"a	17	100	110	41	1 146
DH10	G 1"i	2 x G 3/4"a	17	100	110	41	1 100
DHG34	G 3/4"i	2 x KIGO 34	17	100	170	41	1 466
DHG10	G 1"i	2 x KIGO 34	17	100	170	41	1 438
DHM34	G 3/4"i	2 x KIM 34	17	100	180	41	1 545
DHM10	G 1"i	2 x KIM 34	17	100	180	41	1 503
DHG34-DR	G 3/4"i	2 x KIG 34-DR	17	100	225	41	1 816





Průchozí kohouty s páčkou bez dorazu, bez odvětrání

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	 SW	Hmotnost (g)
DU12	G 1/2"i	G 1/2"i	13	96	80	32	700
DU34	G 3/4"i	G 3/4"i	16	96	92	41	820
DUL10	G 1"i	G 1"i	16	96	92	41	770
DUS10	G 1"i	G 1"i	20	125	87	43	1 012



Kohouty pro vrtací kladiva dle DIN 20030, bez dorazu páčky, bez odvětrání, vstupní závit s kontramatkou SW 32/41

Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	 SW	Hmotnost (g)
BH343	G 3/4"a	G 3/4"a, Kónus 1 : 4	13	85	110	32	632
BH3486	G 3/4"a	Rd 32 x 1/8"a, Kónus 1 : 3	13	95	140	32	773
BH106	G 1"a	G 1"a, Kónus 1 : 3	16	95	120	36	848
BH326	G 1"a	Rd 32 x 1/8"a, Kónus 1 : 3	16	95	120	36	834



související zboží:

Pryžové hadice
str. 480



Ploché hadice
str. 504



Svorky
str. 314



Sbíjecí kladiva
str. 1004

