

Kuželkové kohouty

provedení pro americký trh


- robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované s mosaznou kuželkou a páčkou z temperované litiny
- samotěsnící, pod tlakem se kuželka natlačí proti tělu, čímž se kohout utěsní a je zajištěna absolutní těsnost
- provedení se závity NPT nebo s bajonetovými spojkami US pro americký trh s gumovým těsněním
- při odpojení dochází k odvětrání výstupní strany, čímž je zajištěno bezpečné odpojení bez tlaku
- určeno pro vedení stlačeného vzduchu ve stavebnictví na kompresorech, hadicových vedeních a pneumatických kladivech

LÜDECKE



provedení pro americký trh

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závity | Médium | |
|---------------|------------|----------|------------|--------|--------|---|
| PN 10 bar | -15/+80 °C | litina | kov na kov | NPT | vzduch | 1 |


| Dvojité kohouty v provedení pro americký trh, s páčkou s dorazem a odvětráním | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----|-----|-----|----|--------------|
| Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l | SW | Hmotnost (g) |
| DHA34 | 3/4"i NPT | 2 × 3/4" a NPT | 17 | 100 | 120 | 41 | 1 170 |
| DHA10 | 1"i NPT | 2 × 3/4" a NPT | 17 | 100 | 120 | 41 | 1 130 |
| DHGA34 | 3/4"i NPT | 2 × KIA 34 | 17 | 100 | 205 | 41 | 1 570 |
| DHGA10 | 1"i NPT | 2 × KIA 34 | 17 | 100 | 205 | 41 | 1 530 |



| Průchozí kohouty v provedení pro americký trh, bez dorazu páčky, bez odvětrání | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|----|----|----|--------------|
| Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l | SW | Hmotnost (g) |
| ADI12 | 1/2"i NPT | 1/2"i NPT | 13 | 80 | 80 | 32 | 530 |
| ADI34 | 3/4"i NPT | 3/4"i NPT | 16 | 96 | 95 | 41 | 905 |
| ADI10 | 1"i NPT | 1"i NPT | 16 | 96 | 95 | 41 | 850 |



| Průchozí kohouty pro americký trh, s páčkou s dorazem, bez odvětrání | | | | | | | |
|--|------------|------------|----|----|----|----|--------------|
| Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l | SW | Hmotnost (g) |
| ADA12 | 1/2" a NPT | 1/2" a NPT | 13 | 80 | 85 | 25 | 430 |
| ADA34 | 3/4" a NPT | 3/4" a NPT | 16 | 96 | 95 | 37 | 700 |
| ADA10 | 1" a NPT | 1" a NPT | 16 | 96 | 95 | 37 | 750 |




Dvojité kulové kohouty, kohouty pro vrtací kladiva

- velmi robustní provedení z lisované mosazi
- s dorazem páčky a s odvodušněním (na přání i bez odvodušnění)
- tělo – lisovaná mosaz, těsnění koule – PTFE zesílené sklem, těsnění vřetene – perbunan, koule – mosaz chromovaná, páčka (červená) – lakovaná ocel
- pro stavební zařízení, např. kompresory a vrtací kladiva


LÜDECKE

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závity | Médium | |
|---------------|-------------|----------|----------|----------|--------|---|
| PN 35 bar | -15/+100 °C | mosaz | PTFE/NBR | trubkové | vzduch | 1 |

| Dvojité kulové kohouty | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|----|-----|-----|----|--------------|
| Obj. č. | Výstup | Vstupní závit | DN | l | h | SW | Hmotnost (g) |
| DKH10 | 2 × G 3/4" a | G 1" i | 13 | 115 | 105 | 41 | 1 039 |
| DKH10G | 2 × KIGO 34 | G 1" i | 13 | 170 | 130 | 41 | 1 350 |
| DKH10M | 2 × KIM 34 | G 1" i | 13 | 170 | 130 | 41 | 1 435 |



| Kohouty pro vrtací kladiva, vstupní závit s kontramatkou SW 32, výstup s vnitřním Kónusem 1 : 4 | | | | | | | |
|---|----------|---------------|----|-----|----|----|--------------|
| Obj. č. | Výstup | Vstupní závit | DN | l | h | SW | Hmotnost (g) |
| BKH34 | G 3/4" a | G 3/4" a | 13 | 81 | 82 | 32 | 491 |
| BKH34M | KIM 34 | G 3/4" a | 13 | 120 | 82 | 32 | 684 |



související zboží:

Bajonetové spojky
str. 298



Těsnění závitů
str. 86



Nářadí
str. 999



Kompresory
str. 1022

