


# Spojky pro tryskací zařízení

nylonové provedení

- spojky a držáky trysek z nylonu, dodávka včetně pojistných šroubů
- automatické jištění DSR již ve standardní dodávce
- použití na tryskacích zařízeních a tryskacích boxech


**LÜDECKE**

Max. prac. tlak	Materiál	Těsnění	Médium	Závit	Bajonet	
PN 12 bar	nylon	perbunan	abrazivní	ISO 228/hrubý závit	58 mm	1

Spojky pro hadice, z nylonu					
Obj. č.	Pro hadici	h	b	Hmotnost (g)	
<b>CQP-3/4</b>	19 × 7 mm	110	51	193	
<b>CQP-1</b>	25 × 7 mm	110	51	165	
<b>CQP-2</b>	32 × 8 mm	136	60	222	
<b>CQP-3</b>	38 × 9 mm	136	67	244	
<b>CQP-4</b>	42 × 9 / 40 × 10 mm	136	71	215	




Spojky s vnitřním závitem, z nylonu					
Obj. č.	Pro hadici	h	b	Hmotnost (g)	
<b>CFP</b>	G 1 1/4"	63	61	126	
<b>CPF-50</b>	hrubý závit 50 mm	63	61	107	




Originální náhradní těsnění pro nylonové spojky								
Obj. č.	Pro spojku	Materiál	Barva	Shore A	Ø i	Ø a	h	Hmotnost (g)
<b>SDR-1</b>	CQP-3/4	perbunan	černá	60°	19	44	27	20
<b>SDR-2</b>	CQP-1	perbunan	černá	60°	25	44	27	17
<b>SDR-3</b>	ostatní typy	perbunan	černá	60°	31,5	44	27	18



Držáky trysek z nylonu s vnitřním závitem					
Obj. č.	Pro hadici	Závit	h	b	Hmotnost (g)
<b>NHP-34</b>	19 × 7 mm	hrubý závit 50 mm	100	49	115
<b>NHP-1</b>	25 × 7 mm	hrubý závit 50 mm	100	51	93
<b>NHP-2</b>	32 × 8 mm	hrubý závit 50 mm	120	59	150
<b>NHP-3</b>	38 × 9 mm	hrubý závit 50 mm	128	66	156
<b>HEP-34</b>	19 × 7 mm	G 1 1/4"	100	51	109
<b>HEP-1</b>	25 × 7 mm	G 1 1/4"	100	51	102
<b>HEP-2</b>	32 × 8 mm	G 1 1/4"	128	59	154
<b>HEP-3</b>	38 × 9 mm	G 1 1/4"	128	66	166



Kružkové kohouty s dorazem páčky							
Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	 SW	Hmotnost (g)
<b>ADA10SK</b>	R 1"	R 1"	16	96	168	37	741



související zboží:

Nářadí  
str. 999



Kohouty  
str. 565



Potrubi rozvody  
str. 1070



Úpravné jednotky  
str. 774

