

## Hydraulické hadice G1H/G2H

s 1/2 oplety, pro vysoké teploty do +135 °C

- série hadic s 1 nebo 2 oplety pro středotlaké a vysokotlaké aplikace s nároky na vysokou teplotu
- vynikající životnost s odolností testovanou na 600 000 impulzních cyklů, extrémně malý poloměr ohybu
- pracovní teplota trvale -40 až +135 °C, krátkodobě až +150 °C
- vyrobené podle norem: G1H - SAE100 R1, G2H - SAE100 R2, EN 853 2SN, ISO 1436 2SN R2ATS
- vnitřní duše NBR, vnější plášť CSM, vysoce pevnostní oplety z ocelového drátu
- zalisování pomocí koncovek řady Megacrimp (průměry 6 až 31 mm) a Global Spiral (průměry 38 a 51 mm)

Hydraulické hadice G1H							
Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
G1H-06	1	6	13,5	192	768	50	220
G1H-10	1	10	17,1	157	628	65	350
G1H-12	1	12	20,3	140	560	90	430
G1H-16	1	16	23,5	105	420	100	490
G1H-19	1	19	27,6	87	358	120	640
G1H-25	1	25	35,4	70	280	150	910
G1H-31	1	31	43,7	64	256	210	1 280
G1H-38	1	38	49,8	50	200	250	1 460
G1H-51	1	51	64,0	42	168	315	2 070



Hydraulické hadice G2H							
Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
G2H-31	2	31	47,5	125	500	420	2 260
G2H-38	2	38	54,6	90	360	500	2 480
G2H-51	2	51	67,3	80	320	630	3 150



## Hydraulické hadice G2XH

se 2 oplety, pro velmi vysoké teploty do +150 °C

- série hadic se 2 oplety pro vysokotlaké aplikace s nároky na extrémně vysokou teplotu
- vynikající životnost s odolností testovanou na 600 000 impulzních cyklů, velmi malý poloměr ohybu
- pracovní teplota trvale -40 až +150 °C
- vyrobené podle norem: SAE100 R2AT, EN 853 2SN, ISO 1436 2SN R2ATS
- vnitřní duše CPE, vnější plášť CSM z modré barvy, vysoce pevnostní oplety z ocelového drátu
- zalisování pomocí koncovek řady Megacrimp (průměry 6 až 31 mm) a Global Spiral (průměry 38 a 51 mm)

Hydraulické hadice G2XH							
Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
G2XH-06	2	6	14,9	420	1 680	100	420
G2XH-10	2	10	18,8	350	1 320	130	540
G2XH-12	2	12	21,8	290	1 160	180	650
G2XH-16	2	16	25,1	250	1 000	200	770
G2XH-19	2	19	29,1	215	860	240	940
G2XH-25	2	25	37,6	175	700	300	1 410
G2XH-31	2	31	47,2	155	620	420	2 120
G2XH-38	2	38	54,6	124	420	500	2 070
G2XH-51	2	51	67,3	103	359	630	2 930



související zboží:

Koncovky  
str. 347



Hydraulické adaptéry  
str. 388



Těsnění závitů  
str. 86



Rychlospojky  
str. 407

