


Koncovky Megacrimp


se závity DIN 24°, lehká řada

- série 2dílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic s 1/2 ocelovými oplety
- koncovka je vybavena prstýnkem, což zvyšuje kvalitu spojení díky kompatibilitě obou částí, zrychluje montáž hadic a zamezuje omylům při lisování
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 6 do 32 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Koncovky DIN 24° lehká řada, s vnitřním závitem s o-kroužkem					
Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	H (mm)
MML-F-126	6 mm	M12 × 1,5	50,5	24,5	14,0
MML-F-146	6 mm	M14 × 1,5	52,5	26,5	17,0
MML-F-166	6 mm	M16 × 1,5	53,5	27,5	19,0
MML-F-186	6 mm	M18 × 1,5	52,5	26,5	22,0
MML-F-148	8 mm	M14 × 1,5	52,0	28,4	17,0
MML-F-168	8 mm	M16 × 1,5	53,9	29,7	19,0
MML-F-188	8 mm	M18 × 1,5	58,5	30,0	22,0
MML-F-1610	10 mm	M16 × 1,5	55,0	27,1	19,0
MML-F-1810	10 mm	M18 × 1,5	55,5	27,6	22,0
MML-F-2010	10 mm	M20 × 1,5	58,0	30,1	24,0
MML-F-2210	10 mm	M22 × 1,5	54,0	26,1	27,0
MML-F-1812	12 mm	M18 × 1,5	70,2	32,7	22,0
MML-F-2212	12 mm	M22 × 1,5	63,5	26,0	27,0
MML-F-2612	12 mm	M26 × 1,5	65,0	27,5	32,0
MML-F-2616	16 mm	M26 × 1,5	67,0	29,5	32,0
MML-F-2620	20 mm	M26 × 1,5	81,5	30,5	32,0
MML-F-3020	20 mm	M30 × 2,0	83,5	32,5	36,0
MML-F-3625	25 mm	M36 × 2,0	81,6	36,7	41,0
MML-F-4532	32 mm	M45 × 2,0	90,4	44,1	50,0



Kolena 45° DIN 24° lehká řada, s vnitřním závitem s kuželem, s o-kroužkem, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MML-F45-126	6 mm	M12 × 1,5	65,8	39,7	16,9	14,0
MML-F45-146	6 mm	M14 × 1,5	65,1	39,0	16,2	17,0
MML-F45-166	6 mm	M16 × 1,5	66,9	40,8	17,9	19,0
MML-F45-186	6 mm	M18 × 1,5	67,2	41,2	18,3	22,0
MML-F45-148	8 mm	M14 × 1,5	67,1	39,1	16,9	17,0
MML-F45-168	8 mm	M16 × 1,5	63,4	39,3	17,1	19,0
MML-F45-188	8 mm	M18 × 1,5	67,7	39,7	18,9	22,0
MML-F45-1610	10 mm	M16 × 1,5	68,5	40,5	18,6	19,0
MML-F45-1810	10 mm	M18 × 1,5	68,8	40,9	18,9	22,0
MML-F45-2210	10 mm	M22 × 1,5	72,3	44,4	22,5	27,0
MML-F45-1812	12 mm	M18 × 1,5	92,9	55,4	29,7	22,0
MML-F45-2212	12 mm	M22 × 1,5	84,4	47,0	20,2	27,0
MML-F45-2612	12 mm	M26 × 1,5	94,6	57,1	26,9	32,0
MML-F45-2616	16 mm	M26 × 1,5	93,5	56,2	24,8	32,0
MML-F45-3020	20 mm	M30 × 2,0	117,1	66,1	29,8	36,0
MML-F45-3625	25 mm	M36 × 2,0	123,7	78,8	30,9	41,0
MML-F45-4532	32 mm	M45 × 2,0	161,9	102,9	37,5	50,0



související zboží:

Hadice
str. 342



Těsnění závitů
str. 86



Rychlospojky
str. 407



Hydraulická šroubení
str. 412

