


## Koncovky Megacrimp


se závity DIN 24°, těžká řada

- série 2dílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic s 1/2 ocelovými oplety
- koncovka je vybavena prstýnkem, což zvyšuje kvalitu spojení díky kompatibilitě obou částí, zrychluje montáž hadic a zamezuje omylům při lisování
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 6 do 32 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Koncovky DIN 24° těžká řada, s vnitřním závitem s o-kroužkem					
Obj. č.	Hadice D DN	Závít M	A (mm)	B (mm)	H (mm)
MMH-F-146	6 mm	M14 × 1,5	50,5	24,5	17,0
MMH-F-166	6 mm	M16 × 1,5	52,5	26,5	19,0
MMH-F-186	6 mm	M18 × 1,5	53,5	27,5	22,0
MMH-F-206	6 mm	M20 × 1,5	52,5	26,5	24,0
MMH-F-188	8 mm	M18 × 1,5	54,1	29,9	22,0
MMH-F-208	8 mm	M20 × 1,5	58,0	30,0	24,0
MMH-F-228	8 mm	M22 × 1,5	53,6	30,0	27,0
MMH-F-1810	10 mm	M18 × 1,5	55,0	27,1	22,0
MMH-F-2010	10 mm	M20 × 1,5	55,5	27,6	24,0
MMH-F-2210	10 mm	M22 × 1,5	58,0	30,1	27,0
MMH-F-2012	12 mm	M20 × 1,5	70,2	32,7	24,0
MMH-F-2212	12 mm	M22 × 1,5	68,0	30,5	27,0
MMH-F-2412	12 mm	M24 × 1,5	69,0	31,5	30,0
MMH-F-3012	12 mm	M30 × 2,0	70,0	32,5	36,0
MMH-F-2416	16 mm	M24 × 1,5	71,0	33,5	30,0
MMH-F-3016	16 mm	M30 × 2,0	73,0	35,5	36,0
MMH-F-3020	20 mm	M30 × 2,0	89,5	38,5	36,0
MMH-F-3620	20 mm	M36 × 2,0	90,0	39,0	46,0
MMH-F-3625	25 mm	M36 × 2,0	102,5	45,7	46,0
MMH-F-4225	25 mm	M42 × 2,0	94,1	49,2	50,0
MMH-F-5232	32 mm	M52 × 2,0	104,1	57,8	60,0



Kolena 45° DIN 24° těžká řada, s vnitřním závitem s kuzelem, s o-kroužkem, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závít M	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MMH-F45-166	6 mm	M16 × 1,5	65,1	39,0	16,2	19,0
MMH-F45-186	6 mm	M18 × 1,5	66,9	40,8	17,9	22,0
MMH-F45-206	6 mm	M20 × 1,5	67,2	41,2	18,3	24,0
MMH-F45-188	8 mm	M18 × 1,5	63,3	39,3	17,1	22,0
MMH-F45-208	8 mm	M20 × 1,5	67,7	39,7	18,9	24,0
MMH-F45-1810	10 mm	M18 × 1,5	68,5	40,5	18,6	22,0
MMH-F45-2010	10 mm	M20 × 1,5	68,8	40,9	18,9	24,0
MMH-F45-2210	10 mm	M22 × 1,5	70,9	43,0	21,0	27,0
MMH-F45-2212	12 mm	M22 × 1,5	91,3	53,9	27,1	27,0
MMH-F45-2412	12 mm	M24 × 1,5	85,9	48,4	21,6	30,0
MMH-F45-3016	16 mm	M30 × 2,0	93,1	55,8	24,9	36,0
MMH-F45-3020	20 mm	M30 × 2,0	109,4	58,4	24,9	36,0
MMH-F45-3620	20 mm	M36 × 2,0	118,6	67,6	31,2	46,0
MMH-F45-3625	25 mm	M36 × 2,0	146,5	89,7	35,1	46,0
MMH-F45-4225	25 mm	M42 × 2,0	139,8	83,0	35,1	50,0
MMH-F45-5232	32 mm	M52 × 2,0	166,9	107,9	42,5	60,0



související zboží:

Hadice  
str. 342



Těsnění závitů  
str. 86



Manometry  
str. 625



Hadice  
str. 479

