


## Koncovky Megacrimp

se závity JIC 37°

- série 2dílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic s 1/2 ocelovými oplety
- koncovka je vybavena prstýnkem, což zvyšuje kvalitu spojení díky kompatibilitě obou částí, zrychluje montáž hadic a zamezuje omylům při lisování
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 6 do 32 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Koncovky JIC 37° s vnitřním UN/UNF-závitem s kuzelem, otočné

Obj. č.	Hadice D DN	Závít JIC 37°	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
MJ-F-7166	6 mm	UNF 7/16"-20	49,0	23,0	14,0	15,0
MJ-F-126	6 mm	UNF 1/2"-20	50,0	24,0	15,0	17,0
MJ-F-9166	6 mm	UNF 9/16"-18	51,2	25,2	19,0	15,0
MJ-F-128	8 mm	UNF 1/2"-20	55,1	28,6	17,0	17,0
MJ-F-9168	8 mm	UNF 9/16"-18	55,1	28,6	19,0	17,0
MJ-F-71610	10 mm	UNF 7/16"-20	74,7	46,8	14,0	15,9
MJ-F-1210	10 mm	UNF 1/2"-20	75,2	47,3	17,0	17,0
MJ-F-91610	10 mm	UNF 9/16"-18	53,0	24,2	19,0	18,0
MJ-F-3410	10 mm	UNF 3/4"-16	56,3	27,5	24,0	18,0
MJ-F-7810	10 mm	UNF 7/8"-14	56,4	27,6	27,0	18,0
MJ-F-91612	12 mm	UNF 9/16"-18	88,1	50,6	19,0	22,0
MJ-F-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	62,8	27,3	24,0	22,0
MJ-F-7812	12 mm	UNF 7/8"-14	62,8	27,3	27,0	22,0
MJ-F-171612	12 mm	UN 1 1/16"-12	62,8	27,3	32,0	22,0
MJ-F-3416	16 mm	UNF 3/4"-16	92,6	55,1	24,0	24,0
MJ-F-7816	16 mm	UNF 7/8"-14	66,0	28,5	27,0	24,0
MJ-F-171616	16 mm	UN 1 1/16"-12	66,4	28,9	31,8	24,0
MJ-F-191616	16 mm	UN 1 3/16"-12	70,0	32,5	36,0	24,0
MJ-F-7820	20 mm	UNF 7/8"-14	122,0	71,0	27,0	27,0
MJ-F-171620	20 mm	UN 1 1/16"-12	80,0	29,0	32,0	30,0
MJ-F-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	80,8	29,8	36,0	30,0
MJ-F-211620	20 mm	UN 1 5/16"-12	81,1	30,1	41,0	30,0
MJ-F-171625	25 mm	UN 1 1/16"-12	135,9	79,2	32,0	36,0
MJ-F-191625	25 mm	UN 1 3/16"-12	146,0	89,2	36,0	36,0
MJ-F-211625	25 mm	UN 1 5/16"-12	91,0	34,2	41,0	36,0
MJ-F-13825	25 mm	UN 1 5/8"-12	99,0	42,2	50,0	36,0
MJ-F-13832	32 mm	UN 1 5/8"-12	96,0	37,0	50,0	41,0
MJ-F-15832	32 mm	UN 1 7/8"-12	104,0	45,0	60,0	41,0



Kolena 45° s JIC 37° vnitřním UN/UNF-závitem s kuzelem, otočná

Obj. č.	Hadice D DN	Závít JIC 37°	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MJ-F45-7166	6 mm	UNF 7/16"-20	69,7	43,7	10,0	14,0
MJ-F45-126	6 mm	UNF 1/2"-20	65,8	39,7	11,0	17,0
MJ-F45-9166	6 mm	UNF 9/16"-18	68,3	42,3	11,0	19,0
MJ-F45-128	8 mm	UNF 1/2"-20	68,3	40,3	11,0	17,0
MJ-F45-9168	8 mm	UNF 9/16"-18	72,4	44,4	11,0	19,0
MJ-F45-71610	10 mm	UNF 7/16"-20	72,7	44,8	10,0	14,0
MJ-F45-91610	10 mm	UNF 9/16"-18	77,5	49,6	11,0	19,0
MJ-F45-3410	10 mm	UNF 3/4"-16	89,1	61,2	15,0	24,0
MJ-F45-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	86,9	49,5	15,0	24,0
MJ-F45-7812	12 mm	UNF 7/8"-14	96,8	59,4	16,0	27,0
MJ-F45-7816	16 mm	UNF 7/8"-14	96,4	59,0	16,0	27,0
MJ-F45-171616	16 mm	UN 1 1/16"-12	115,7	78,2	21,0	32,0
MJ-F45-7820	20 mm	UNF 7/8"-14	116,3	65,3	19,0	27,0
MJ-F45-171620	20 mm	UN 1 1/16"-12	128,2	77,2	21,0	32,0
MJ-F45-211620	20 mm	UN 1 5/16"-12	133,1	82,1	24,0	41,0
MJ-F45-211625	25 mm	UN 1 5/16"-12	144,3	87,5	24,0	41,0
MJ-F45-13832	32 mm	UN 1 5/8"-12	169,0	110,0	35,0	50,0

