


Koncovky Global Spiral

se závitů BSP

- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE



Lisovací prstýnky pro koncovky Global Spiral				
Obj. č.	Hadice D DN	Počet opletů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0

Koncovky s vnitřním závitem s kuzelem 60°, s o-kroužkem, otočné					
Obj. č.	Hadice D DN	Závit BSP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
GG-F-3810	10 mm	G 3/8"	60,5	24,7	22,0
GG-F-1210	10 mm	G 1/2"	60,2	24,4	27,0
GG-F-1212	12 mm	G 1/2"	61,0	23,5	27,0
GG-F-5812	12 mm	G 5/8"	62,0	24,5	30,0
GG-F-5816	16 mm	G 5/8"	80,5	30,2	30,0
GG-F-3416	16 mm	G 3/4"	82,3	32,0	32,0
GG-F-3420	20 mm	G 3/4"	86,5	35,5	32,0
GG-F-1020	20 mm	G 1"	86,6	35,6	41,0
GG-F-1025	25 mm	G 1"	95,0	38,6	41,0
GG-F-5425	25 mm	G 1 1/4"	83,0	26,2	50,0
GG-F-5432	32 mm	G 1 1/4"	116,5	45,4	50,0
GG-F-1540	40 mm	G 1 1/2"	125,0	51,3	55,0
GG-F-2050	50 mm	G 2"	153,0	61,0	70,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar

Kolena 45° s vnitřním závitem s kuzelem 60°, s o-kroužkem, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit BSP	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
GG-F45-3810	10 mm	G 3/8"	83,1	47,3	15,4	22,0
GG-F45-1212	12 mm	G 1/2"	91,5	54,1	17,0	27,0
GG-F45-5816	16 mm	G 5/8"	118,0	67,7	21,3	30,0
GG-F45-3416	16 mm	G 3/4"	127,9	77,6	31,2	32,0
GG-F45-3420	20 mm	G 3/4"	134,4	83,4	28,3	32,0
GG-F45-1025	25 mm	G 1"	155,5	99,1	30,9	41,0
GG-F45-5432	32 mm	G 1 1/4"	191,1	120,0	37,5	50,0
GG-F45-1540	40 mm	G 1 1/2"	214,5	140,9	49,7	55,0
GG-F45-2050	50 mm	G 2"	276,1	184,1	62,3	70,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar

