


# Koncovky Global Spiral

se závitů JIC 37°


- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Lisovací prstýnky pro koncovky Global Spiral				
Obj. č.	Hadice DN	Počet opletů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0



Koncovky s vnitřním závitěm JIC 37° s kuzelem, otočné						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit JIC 37°	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
GJ-F-91610	10 mm	UNF 9/16"-18	69,0	33,2	19,1	19,1
GJ-F-3410	10 mm	UNF 3/4"-16	71,0	35,2	22,2	19,1
GJ-F-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	72,0	34,5	22,2	22,2
GJ-F-7812	12 mm	UNF 7/8"-14	75,9	38,4	27,0	22,2
GJ-F-171612	12 mm	UN 1 1/16"-12	77,0	39,5	31,8	22,2
GJ-F-7816	16 mm	UNF 7/8"-14	93,5	43,2	27,0	25,4
GJ-F-171616	16 mm	UN 1 1/16"-12	95,0	44,7	31,8	25,4
GJ-F-7820	20 mm	UNF 7/8"-14	98,4	47,4	28,6	27,0
GJ-F-171620	20 mm	UN 1 1/16"-12	98,0	47,0	31,8	28,6
GJ-F-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	103,2	52,2	34,9	28,6
GJ-F-211620	20 mm	UN 1 5/16"-12	102,0	51,0	38,1	28,6
GJ-F-171625	25 mm	UN 1 1/16"-12	107,5	50,7	34,9	34,9
GJ-F-191625	25 mm	UN 1 3/16"-12	107,9	51,1	38,1	34,9
GJ-F-211625	25 mm	UN 1 5/16"-12	109,6	53,3	38,1	38,1
GJ-F-13825	25 mm	UN 1 5/8"-12	115,0	58,6	50,8	38,1
GJ-F-211632	32 mm	UN 1 5/16"-12	129,0	57,9	41,3	44,5
GJ-F-13832	32 mm	UN 1 5/8"-12	136,0	64,9	50,8	47,6
GJ-F-15832	32 mm	UN 1 7/8"-12	137,0	65,9	60,3	47,6
GJ-F-15840	40 mm	UN 1 7/8"-12	124,0	50,4	60,0	55,0
GJ-F-2550	50 mm	UN 2 1/2"-12	148,0	56,0	75,0	65,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar



související zboží:

Hadice  
str. 342



Rychlospojky  
str. 407



Hadice  
str. 479



Nástrčné spojky  
str. 38

