


Koncovky Global Spiral

se závity SAE s plochým čelem

- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE



Lisovací prstýnků pro koncovky Global Spiral				
Obj. č.	Hadice DN	Počet opletů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0

Koncovky SAE s plochým čelem, s vnitřním závitem s o-kroužkem, otočné

Obj. č.	Hadice D DN	Závít SAE ploché čelo	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
GSF-F-111610	10 mm	UN 11/16"-16	69,0	33,2	22,0	22,0
GSF-F-131610	10 mm	UN 13/16"-16	72,0	36,2	24,0	22,0
GSF-F-131612	12 mm	UN 13/16"-16	71,5	34,0	24,0	27,0
GSF-F-1012	12 mm	UNS 1"-14	78,0	40,5	30,0	27,0
GSF-F-191612	12 mm	UN 1 3/16"-12	79,0	41,5	36,0	27,0
GSF-F-1016	16 mm	UNS 1"-14	93,0	42,7	30,0	30,0
GSF-F-191616	16 mm	UN 1 3/16"-12	95,0	44,7	36,0	30,0
GSF-F-1020	20 mm	UNS 1"-14	97,0	46,0	30,0	32,0
GSF-F-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	100,5	49,5	36,0	32,0
GSF-F-231620	20 mm	UN 1 7/16"-12	103,0	52,0	41,0	32,0
GSF-F-271620	20 mm	UN 1 11/16"-12	99,3	48,3	50,0	32,0
GSF-F-231625	25 mm	UN 1 7/16"-12	111,0	54,6	41,0	41,0
GSF-F-271625	25 mm	UN 1 11/16"-12	110,7	54,3	50,0	41,0
GSF-F-271632	32 mm	UN 1 11/16"-12	128,0	56,9	50,0	50,0
GSF-F-2040	40 mm	UN 2"-12	137,0	63,4	60,0	55,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar

Kolena 45° SAE s plochým čelem, s vnitřním závitem s o-kroužkem, otočná

Obj. č.	Hadice D DN	Závít SAE ploché čelo	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
GSF-F45-111610	10 mm	UN 11/16"-16	82,0	46,2	11,0	22,0	22,0
GSF-F45-131610	10 mm	UN 13/16"-16	93,0	57,2	15,0	24,0	22,0
GSF-F45-131612	12 mm	UN 13/16"-16	94,0	56,5	15,0	24,0	27,0
GSF-F45-1012	12 mm	UNS 1"-14	99,0	61,5	16,0	30,0	27,0
GSF-F45-1016	16 mm	UNS 1"-14	111,0	60,7	16,0	30,0	30,0
GSF-F45-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	125,0	74,0	21,0	36,0	32,0
GSF-F45-231620	20 mm	UN 1 7/16"-12	137,0	86,0	24,0	41,0	32,0
GSF-F45-231625	25 mm	UN 1 7/16"-12	144,0	87,6	24,0	41,0	41,0
GSF-F45-271625	25 mm	UN 1 11/16"-12	164,0	107,6	25,0	50,0	41,0
GSF-F45-271632	32 mm	UN 1 11/16"-12	180,0	108,9	32,0	50,0	50,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar

