


## Koncovky Global Spiral

s přírubami SAE, typ 61, lehká řada

- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE





Lisovací prstýnky pro koncovky Global Spiral

Obj. č.	Hadice DN	Počet opletů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0

Koncovky s přírubou SAE, typ 61, s o-kroužkem

Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSL-FL-1210	10 mm	1/2"	90,0	54,2	30,2	PAFL-12
GSL-FL-1212	12 mm	1/2"	93,0	55,5	30,2	PAFL-12
GSL-FL-3412	12 mm	3/4"	98,0	60,5	38,1	PAFL-34
GSL-FL-3416	16 mm	3/4"	109,0	58,7	38,1	PAFL-34
GSL-FL-1220	20 mm	1/2"	112,0	61,0	30,2	PAFL-12
GSL-FL-3420	20 mm	3/4"	111,0	60,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL-1020	20 mm	1"	111,0	60,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL-5420	20 mm	1 1/4"	111,0	60,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL-1025	25 mm	1"	125,0	68,6	44,5	PAFL-10
GSL-FL-5425	25 mm	1 1/4"	125,0	68,2	50,8	PAFL-54
GSL-FL-1525	25 mm	1 1/2"	125,0	68,2	60,3	PAFL-15
GSL-FL-1032	32 mm	1"	136,0	64,9	44,5	PAFL-10
GSL-FL-5432	32 mm	1 1/4"	146,0	74,9	50,8	PAFL-54
GSL-FL-1532	32 mm	1 1/2"	160,0	88,9	60,3	PAFL-15
GSL-FL-1540	40 mm	1 1/2"	152,9	79,3	60,3	PAFL-15
GSL-FL-2040	40 mm	2"	152,9	79,3	71,4	PAFL-20
GSL-FL-2050	50 mm	2"	159,3	67,3	71,4	PAFL-20

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSL-FL22-1212	12 mm	1/2"	96,0	58,5	9,0	30,2	PAFL-12
GSL-FL22-3420	20 mm	3/4"	131,0	80,0	11,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL22-1020	20 mm	1"	133,0	82,0	14,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL22-1025	25 mm	1"	155,0	98,6	14,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL22-5425	25 mm	1 1/4"	168,0	111,4	15,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL22-5432	32 mm	1 1/4"	178,0	106,9	15,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL22-1532	32 mm	1 1/2"	186,0	114,9	18,0	60,3	PAFL-15

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad