


Koncovky Global Spiral

s přírubami SAE, typ 61, těžká řada



- série jednoduchých koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Lisovací prstýnky pro koncovky Global Spiral				
Obj. č.	Hadice DN	Počet opletů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0





Koncovky s přírubou SAE, typ 61, s o-kroužkem						
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSH-FL-1212	12 mm	1/2"	93,0	55,5	31,8	PHFL-12
GSH-FL-3412	12 mm	3/4"	93,0	55,5	41,3	PHFL-34
GSH-FL-1216	16 mm	1/2"	109,0	58,7	31,8	PHFL-12
GSH-FL-3416	16 mm	3/4"	109,0	58,7	41,3	PHFL-34
GSH-FL-3420	20 mm	3/4"	114,0	63,0	41,3	PHFL-34
GSH-FL-1020	20 mm	1"	114,0	63,0	47,6	PHFL-10
GSH-FL-3425	25 mm	3/4"	129,0	72,6	41,3	PHFL-34
GSH-FL-1025	25 mm	1"	125,0	68,6	47,6	PHFL-10
GSH-FL-5425	25 mm	1 1/4"	125,0	68,2	54,0	PHFL-54
GSH-FL-1032	32 mm	1"	163,0	91,9	47,6	PHFL-10
GSH-FL-5432	32 mm	1 1/4"	146,0	74,9	54,0	PHFL-54
GSH-FL-1532	32 mm	1 1/2"	160,0	88,9	63,5	PHFL-15

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



Úhlové koncovky 22° s přírubou SAE, typ 61, s o-kroužkem							
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSH-FL22-1025	25 mm	1"	155,0	98,6	14,0	47,6	PHFL-10
GSH-FL22-5432	32 mm	1 1/4"	186,0	114,9	15,0	54,0	PHFL-54

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



Úhlové koncovky 30° s přírubou SAE, typ 61, s o-kroužkem							
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSH-FL30-1025	25 mm	1"	153,0	96,6	19,0	47,6	PHFL-10
GSH-FL30-5425	25 mm	1 1/4"	166,0	109,1	22,0	54,0	PHFL-54
GSH-FL30-5432	32 mm	1 1/4"	184,0	112,9	22,0	54,0	PHFL-54
GSH-FL30-1532	32 mm	1 1/2"	184,0	112,9	30,0	63,5	PHFL-15

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad

