

Hydraulické rychlospojky

s profilem podle normy ISO 7241-1 A

- série hydraulických rychlospojek kompatibilních s rozměry podle normy ISO 7241-1 A
- dodáváno s vnitřními závity pro montáž na koncovku hadice nebo se šroubením s převlečnou maticí
- materiál: pozinkovaná ocel, těsnění NBR, pracovní teplota -20 až +100 °C
- použití zejména v oblasti hydrauliky ve strojírenství a průmyslu

Hydraulické rychlospojky z oceli podle normy ISO 7241-1 A s vnitřním závitem				
Obj. č.		Závit	Pracovní tlak (bar)	Velikost
spojka	vsuvka			
HRAC-14I	HRAC-14NI	G 1/4"	250	1
HRAC-1815I	HRAC-1815NI	M18 × 1,5	250	2T
HRAC-38I-2A	HRAC-38NI-2A	G 3/8"	250	2A
HRAC-38I-2T	HRAC-38NI-2T	G 3/8"	250	2T
HRAC-38I-3	HRAC-38NI-3	G 3/8"	250	3
HRAC-2215I	HRAC-2215NI	M22 × 1,5	250	3
HRAC-12I	HRAC-12NI	G 1/2"	250	3
HRAC-34I	HRAC-34NI	G 3/4"	225	4
HRAC-3015I	HRAC-3015NI	M30 × 1,5	225	6
HRAC-10I	HRAC-10NI	G 1"	225	6



Hydraulické rychlospojky z oceli podle normy ISO 7241-1 A s převlečnou maticí - lehká řada				
Obj. č.		Trubka D (mm)	Pracovní tlak (bar)	Velikost
spojka	vsuvka			
HRAC-8L-1	HRAC-8NL-1	8 L	250	1
HRAC-8L-2T	HRAC-8NL-2T	8 L	250	2T
HRAC-10L-2T	HRAC-10NL-2T	10 L	250	2T
HRAC-12L-2T	HRAC-12NL-2T	12 L	250	2T
HRAC-8L-3	HRAC-8NL-3	8 L	250	3
HRAC-10L-3	HRAC-10NL-3	10 L	250	3
HRAC-12L-3	HRAC-12NL-3	12 L	250	3
HRAC-15L-3	HRAC-15NL-3	15 L	250	3
HRAC-18L-3	HRAC-18NL-3	18 L	250	3
HRAC-12L-4	HRAC-12NL-4	12 L	225	4
HRAC-18L-6	HRAC-18NL-6	18 L	225	6
HRAC-22L-6	HRAC-22NL-6	22 L	160	6
HRAC-28L-6	HRAC-28NL-6	28 L	160	6



Hydraulické rychlospojky z oceli podle normy ISO 7241-1 A s převlečnou maticí - těžká řada				
Obj. č.		Trubka D (mm)	Pracovní tlak (bar)	Velikost
spojka	vsuvka			
HRAC-10S-2T	HRAC-10NS-2T	10 S	250	2T
HRAC-12S-2T	HRAC-12NS-2T	12 S	250	2T
HRAC-10S-3	HRAC-10NS-3	10 S	250	3
HRAC-12S-3	HRAC-12NS-3	12 S	250	3
HRAC-14S-3	HRAC-14NS-3	14 S	250	3
HRAC-16S-3	HRAC-16NS-3	16 S	250	3
HRAC-20S-3	HRAC-20NS-3	20 S	250	3
HRAC-20S-6	HRAC-20NS-6	20 S	225	6
HRAC-25S-6	HRAC-25NS-6	25 S	225	6
HRAC-30S-6	HRAC-30NS-6	30 S	225	6

