

# Hydraulická šroubení

ostatní šroubení, příslušenství

- speciální tvarové typy, závitové redukce a rozličné příslušenství pro ocelová šroubení dle norem ISO 8434-1 a 8434-4
- dodáváno v různých tlakových třídách L – lehká řada, S – těžká řada
- pracovní tlak PN je uveden pro teplotu do +120 °C a pro statický tlak podle normy DIN 2401
- pracovní teplota pro ocelová šroubení -40/+120 °C, pracovní teplota standardního těsnění NBR -35/+100 °C
- **upozornění:** pro šroubení použijte výhradně přesné bezešvé ocelové trubky s rozměry dle EN 10305

Pracovní tlak	Materiál	Oblast použití	
viz. níže	ocel, nerez 1.4571	hydraulika	1 ks

Záslepky s vnitřním kuzelem 24°							
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Trubka D	Délka L1	SW S	SW S1
ocel	nerez						
VSCHK-6L	-	L	500	6 mm	22	12	14
VSCHK-8L	-	L	500	8 mm	23	14	17
VSCHK-10L	-	L	500	10 mm	24	17	19
VSCHK-12L	-	L	400	12 mm	25	19	22
VSCHK-15L	-	L	400	15 mm	26	24	27
VSCHK-18L	-	L	400	18 mm	28	27	32
VSCHK-22L	-	L	250	22 mm	30	32	36
VSCHK-28L	-	L	250	28 mm	31	41	41
VSCHK-35L	-	L	250	35 mm	36	46	50
VSCHK-42L	-	L	250	42 mm	39	55	60
VSCHK-6S	-	S	800	6 mm	26	14	17
VSCHK-8S	-	S	800	8 mm	28	17	19
VSCHK-10S	-	S	800	10 mm	29	19	22
VSCHK-12S	-	S	630	12 mm	31	22	24
VSCHK-14S	-	S	630	14 mm	34	24	27
VSCHK-16S	-	S	630	16 mm	34	27	30
VSCHK-20S	-	S	400	20 mm	39	32	36
VSCHK-25S	-	S	400	25 mm	44	41	46
VSCHK-30S	-	S	400	30 mm	47	46	50
VSCHK-38S	-	S	400	38 mm	54	55	60

**Upozornění:** pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XVSCHK-6L

Záslepky s těsnícím kuzelem a o-kroužkem dle DIN 3865						
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Trubka d1	Délka L1
ocel	nerez		ocel	nerez		
STO-15L	STOX-15L	L	400	315	15 mm	21,5
STO-18L	STOX-18L	L	400	315	18 mm	24
STO-22L	STOX-22L	L	250	160	22 mm	26,5
STO-28L	STOX-28L	L	250	160	28 mm	27
STO-35L	STOX-35L	L	250	160	35 mm	33
STO-42L	STOX-42L	L	250	160	42 mm	33,5
STO-6S	STOX-6S	S	800	630	6 mm	20
STO-8S	STOX-8S	S	800	630	8 mm	20
STO-10S	STOX-10S	S	800	630	10 mm	21,5
STO-12S	STOX-12S	S	630	630	12 mm	22
STO-14S	STOX-14S	S	630	630	14 mm	24,5
STO-16S	STOX-16S	S	630	400	16 mm	26
STO-20S	STOX-20S	S	400	400	20 mm	31,5
STO-25S	STOX-25S	S	400	400	25 mm	32,5
STO-30S	STOX-30S	S	400	400	30 mm	35,5
STO-38S	STOX-38S	S	400	315	38 mm	40,5

související zboží:

Trubky  
str. 410



Těsnění závitů  
str. 86



Hydraulické adaptéry  
str. 388



Rychlospojky  
str. 407

