

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadičky z polyuretanu PU

- hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vynikající flexibilita
- vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Hadičky z polyuretanu PU								
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)	
modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní				
PUJ425B	PUJ425N	PUJ425S	4	2,5	10	-20/+60	200	
PUJ64B	PUJ64N	PUJ64S	6	4	10	-20/+60	200	
PUJ855B	PUJ855N	PUJ855S	8	5,5	10	-20/+60	100	
PUJ1065B	PUJ1065N	PUJ1065S	10	6,5	10	-20/+60	100	
PUJ128B	PUJ128N	PUJ128S	12	8	10	-20/+60	100	
PUJ1611B	PUJ1611N	PUJ1611S	16	11	10	-20/+60	100	



Hadičky z polyuretanu PU								
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)	
červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní				
PUJ425R	PUJ425Y	PUJ425G	4	2,5	10	-20/+60	200	
PUJ64R	PUJ64Y	PUJ64G	6	4	10	-20/+60	200	
PUJ855R	PUJ855Y	PUJ855G	8	5,5	10	-20/+60	100	
PUJ1065R	PUJ1065Y	PUJ1065G	10	6,5	10	-20/+60	100	
PUJ128R	PUJ128Y	PUJ128G	12	8	10	-20/+60	100	
PUJ1611R	PUJ1611Y	PUJ1611G	16	11	10	-20/+60	100	



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů určené zejména pro stlačený vzduch, manipulatory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a oteřuvzdornost

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98									
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PU42A	PU42N	PU42S	4	2	22	67	12	20	100
PU425A	PU425N	PU425S	4	2,5	15	46	10	20	100
PU53A	PU53N	PU53S	5	3	17	50	16	25	100
PU64A	PU64N	PU64S	6	4	13	40	20	30	100
PU85A	-	-	8	5	15	46	38	40	100
PU855A	PU855N	PU855S	8	5,5	12	37	33	45	100
PU86A	PU86N	PU86S	8	6	10	29	30	40	100
PU1065A	-	PU1065S	10	6,5	14	42	56	30	100
PU107A	PU107N	PU107S	10	7	12	35	50	35	100
PU108A	PU108N	PU108S	10	8	7	22	40	50	100
PU128A	PU128N	PU128S	12	8	13	40	78	30	100
PU129A	PU129N	PU129S	12	9	10	29	61	50	100



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98									
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PU425R	PU425Y	PU425G	4	2,5	15	46	10	20	100
PU64R	PU64Y	PU64G	6	4	13	40	20	30	100
PU855R	-	-	8	5,5	12	37	33	45	100
PU86R	PU86Y	PU86G	8	6	10	29	30	40	100
PU108R	PU108Y	PU108G	10	8	7	22	40	50	100



Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98								
Obj. č.		Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
stříbrná	oranžová	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PU64GR	PU64AR	6	4	13	40	20	30	100
PU86GR	PU86AR	8	6	10	29	30	40	100
PU108GR	PU108AR	10	8	7	22	40	50	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%