

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí, tvrdost 85 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+80 °C	nylon PA6	vzduch	viz. níže

Hadičky z polyamidu PA6 (nylonu)

Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní					
PA42B	PA42N	PA42S	4	2	56	11	25	-10/+80	100
PA425B	PA425N	PA425S	4	2,5	38	9	30	-10/+80	100
-	PA53N	PA53S	5	3	42	15	30	-10/+80	100
PA64B	PA64N	PA64S	6	4	33	18	45	-10/+80	100
PA86B	PA86N	PA86S	8	6	24	25	65	-10/+80	100
PA108B	PA108N	PA108S	10	8	19	32	80	-10/+80	100
PA1210B	PA1210N	PA1210S	12	10	15	39	100	-10/+80	100



4

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11

Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
-	-	PR315N	PR315S	3	1,5	44	133	5	12	100
-	-	PR32N	-	3	2	27	80	4	15	100
PR42A	PR42B	PR42N	PR42S	4	2	44	133	10	20	100
PR425A	PR425B	PR425N	PR425S	4	2,5	31	92	8	20	100
PR427A	PR427B	PR427N	PR427S	4	2,7	26	78	7	25	100
PR43A	PR43B	PR43N	PR43S	4	3	19	57	5	25	100
PR53A	PR53B	PR53N	PR53S	5	3	33	100	13	25	100
-	-	PR63N	PR63S	6	3	44	133	22	30	100
PR64A	PR64B	PR64N	PR64S	6	4	27	80	17	35	100
-	PR75B	PR75N	PR75S	7	5	22	67	19	38	100
-	-	PR84N	PR84S	8	4	44	133	39	40	100
-	PR85B	PR85N	PR85S	8	5	31	92	32	40	100
PR86A	PR86B	PR86N	PR86S	8	6	19	57	23	40	100
PR106A	PR106B	PR106N	PR106S	10	6	33	100	52	60	100
PR1065A	PR1065B	PR1065N	PR1065S	10	6,5	28	85	47	60	100
-	PR107B	PR107N	PR107S	10	7	24	71	42	60	100
PR108A	PR108B	PR108N	PR108S	10	8	15	44	30	60	100
-	PR128B	PR128N	PR128S	12	8	27	80	65	60	100
PR129A	PR129B	PR129N	PR129S	12	9	19	57	51	70	100
PR1210A	PR1210B	PR1210N	PR1210S	12	10	12	36	36	85	100
-	PR1410B	PR1410N	PR1410S	14	10	22	67	78	80	100
PR1412A	PR1412B	PR1412N	PR1412S	14	12	10	31	42	90	100
PR1512A	PR1512B	PR1512N	PR1512S	15	12	15	44	66	90	100
-	PR1612B	PR1612N	PR1612S	16	12	19	57	91	95	100
-	PR1814B	PR1814N	PR1814S	18	14	17	50	104	100	50
-	PR2218B	PR2218N	PR2218S	22	18	13	40	130	200	50

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metrů. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm