

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí; pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11									
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PR315R	PR315Y	-	3	1,5	44	133	5	12	100
PR42R	PR42Y	PR42G	4	2	44	133	10	20	100
PR425R	PR425Y	PR425G	4	2,5	31	92	8	20	100
PR427R	PR427Y	PR427G	4	2,7	26	78	7	25	100
PR43R	PR43Y	PR43G	4	3	19	57	5	25	100
PR53R	-	PR53G	5	3	33	100	13	25	100
PR64R	PR64Y	PR64G	6	4	27	80	17	35	100
-	PR75Y	-	7	5	22	67	19	38	100
PR85R	-	-	8	5	31	92	32	40	100
PR86R	PR86Y	PR86G	8	6	19	57	23	40	100
PR106R	PR106Y	PR106G	10	6	33	100	52	60	100
PR1065R	PR1065Y	PR1065G	10	6,5	28	85	47	60	100
PR107R	PR107Y	PR107G	10	7	24	71	42	60	100
PR108R	PR108Y	PR108G	10	8	15	44	30	60	100
PR128R	PR128Y	PR128G	12	8	27	80	65	60	100
PR129R	PR129Y	PR129G	12	9	19	57	51	70	100
PR1210R	PR1210Y	PR1210G	12	10	12	36	36	85	100
PR1410R	PR1410Y	-	14	10	22	67	78	80	100
PR1412R	PR1412Y	PR1412G	14	12	10	31	42	90	100
PR1512R	-	-	15	12	15	44	66	90	100
PR1612R	PR1612Y	PR1612G	16	12	19	57	91	95	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®), palcové rozměry

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení, s palcovými rozměry
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí; pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice



Upozornění: palcové rozměry

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11 – palcové rozměry										
Obj. č.			Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní		pracovní	poruchový			
PRP14B	PRP14N	PRP14S	6,35	4,35	1/4"	25	75	17	40	100
-	PRP38N	-	9,52	6,35	3/8"	20	60	34	50	100
PRP12B	PRP12N	PRP12S	12,7	9,52	1/2"	19	57	57	65	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm

související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 139



Kleště
str. 468

