

## Hadičky z polyamidu PA MB-Tec™

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 / 74324, z polyamidu PA MB-Tec (alternativa PA12)
- vynikající rozměrová stabilita při vyšších teplotách
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 72 °Sh
- **pro spoje s extrémními nároky na životnost hadičky**



Hadičky z polyamidu PA MB-Tec				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
Obj. č.				vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
azurová	modrá	čirá	černá							
PL42A	PL42B	PL42N	PL42S	4	2	50	150	10	15	100
PL425A	PL425B	PL425N	PL425S	4	2,5	34	104	8	20	100
PL427A	PL427B	PL427N	PL427S	4	2,7	29	87	7	20	100
PL53A	PL53B	PL53N	PL53S	5	3	23	69	13	20	100
PL64A	PL64B	PL64N	PL64S	6	4	30	90	16	30	100
-	PL85B	PL85N	PL85S	8	5	34	104	32	35	100
PL86A	PL86B	PL86N	PL86S	8	6	21	64	23	55	100
-	PL107B	PL107N	PL107S	10	7	36	79	42	50	100
PL108A	PL108B	PL108N	PL108S	10	8	16	50	30	85	100
-	PL129B	PL129N	PL129S	12	9	21	64	52	80	100
PL1210A	PL1210B	PL1210N	PL1210S	12	10	13	40	36	120	100

**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

Hadičky z polyamidu PA MB-Tec				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
Obj. č.				vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
červená	žlutá	zelená								
PL42R	PL42Y	PL42G		4	2	50	150	10	15	100
PL425R	PL425Y	PL425G		4	2,5	34	104	8	20	100
PL427R	PL427Y	PL427G		4	2,7	29	87	7	20	100
PL53R	PL53Y	PL53G		5	3	23	69	13	20	100
PL64R	PL64Y	PL64G		6	4	30	90	16	30	100
PL86R	PL86Y	PL86G		8	6	21	64	23	55	100
PL107R	PL107Y	-		10	7	36	79	42	50	100
PL108R	PL108Y	PL108G		10	8	16	50	30	85	100
PL129R	PL129Y	-		12	9	21	64	52	80	100
PL1210R	PL1210Y	-		12	10	13	40	36	120	100

**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	72%	55%	45%

### Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm  
od 12 mm ± 0,1 mm

**VÝHODNÁ  
CENA!**

## Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 s excelentní životností
- **určené zejména pro systémy vzduchových brzd nákladních a užitkových automobilů**



Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy							
Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
PH64S	6	4	36	108	16	30	100
PH86S	8	6	26	77	22	40	100
PH106S	10	6	45	135	51	55	100
PH108S	10	8	20	60	29	60	100
PH129S	12	9	26	77	50	60	100
PH1612S	16	12	26	77	90	95	100
PH1814S	18	14	23	68	102	100	100

**Důležité upozornění:** hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	83%	72%	58%	47%

### Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm  
od 12 mm ± 0,1 mm