

Hadičky z polyethylenu PE

- hadičky pro nenáročná použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům, tvrdost 46 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Médium |  |
|---------------|------------|----------------|--------|---|
| viz. níže | -10/+60 °C | polyethylen PE | vzduch | viz. níže |

| Hadičky z polyethylenu PE | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| Obj. č. | | | Průměr (mm) | | Tlak (bar) | | Hmotnost (g/m) | Poloměr ohybu (mm) | Balení (m) |
| modrá | čirá | černá | vnější | vnitřní | pracovní | poruchový | | | |
| PE42B | PE42N | PE42S | 4 | 2 | 21 | 63 | 9 | 18 | 100 |
| PE425B | PE425N | PE425S | 4 | 2,5 | 15 | 44 | 7 | 20 | 100 |
| PE53B | PE53N | PE53S | 5 | 3 | 16 | 48 | 12 | 25 | 100 |
| PE64B | PE64N | PE64S | 6 | 4 | 13 | 38 | 15 | 30 | 100 |
| PE86B | PE86N | PE86S | 8 | 6 | 9 | 27 | 21 | 40 | 100 |
| PE108B | PE108N | PE108S | 10 | 8 | 7 | 21 | 26 | 60 | 100 |
| PE1210B | PE1210N | PE1210S | 12 | 10 | 6 | 17 | 32 | 80 | 100 |



Příchytky na hadičky

- plastové příchytky pro snadné upevnění plastových hadiček
- použití zejména v automatizační technice

| Příchytky | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Obj. č. | Vnější průměr hadičky (mm) | Počet příchytek v jednom kusu | Výška (mm) | Délka (mm) |
| PT4 | 4 | 10 ks | 8,9 | 203 |
| PT6 | 6 | 10 ks | 12,8 | 233 |
| PT8 | 8 | 10 ks | 14,8 | 250 |
| PT10 | 10 | 10 ks | 16,8 | 290 |
| PT12 | 12 | 10 ks | 18,7 | 320 |
| PT15 | 15 | 8 ks | 20,8 | 290 |



Kleště na hadičky a trubky

- profesionální nářadí pro snadné řezání všech typů plastových hadiček



KTM, KTV



PTP

| Kleště na hadičky | | |
|-------------------|-------------|---|
| Obj. č. | Rozsah (mm) | Popis |
| PTP | 27 | kleště na hadičky, miniaturní provedení |
| KTM | 20 | kleště na hadičky, malé provedení |
| KTV | 30 | kleště na hadičky, velké provedení |
| LPTP | - | náhradní nůž pro PTP |
| KTM-N | - | náhradní nůž pro KTM |
| KTV-N | - | náhradní nůž pro KTV |

Ochranné spirály

- univerzální ochranná spirála pro kabelové a hadicové svazky
- dobře odolná vůči ropným látkám, mechanickému namáhání a UV-záření
- provedení z černého PVC, pracovní teplota -10/+60 °C

| Ochranné spirály | | | | | |
|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|------------|
| Obj. č. | Průměr (mm) | | Průměr svazku (mm) | Hmotnost (g/m) | Balení (m) |
| | vnitřní | vnější | | | |
| SPN-13 | 13 | 16 | 12-18 | 80 | 20 |
| SPN-16 | 16 | 20 | 16-22 | 120 | 20 |
| SPN-20 | 20 | 25 | 22-28 | 180 | 20 |
| SPN-27 | 27 | 32 | 27-35 | 290 | 20 |
| SPN-35 | 35 | 40 | 35-42 | 500 | 20 |
| SPN-44 | 44 | 50 | 42-65 | 620 | 20 |
| SPN-65 | 65 | 75 | 60-120 | 1 150 | 20 |
| SPN-80 | 80 | 90 | 75-200 | 1 700 | 20 |

