



## Spirálové hadice

provedení z polyuretanu PU

- spirálové hadice z PU se vyznačují vysokou odolností vůči zlomení, otěru a tlaku; malý průměr spirály šetří místo
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčích techniky


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-10/+85 °C	PU	vzduch	1

### Spirálové hadice - bez koncovek

Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
<b>PUBJ465</b>	6	4	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ4675</b>	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ4610</b>	6	4	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ4615</b>	6	4	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ585</b>	8	5	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ5875</b>	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ5810</b>	8	5	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ5815</b>	8	5	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ65105</b>	10	6,5	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ651075</b>	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ651010</b>	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ651015</b>	10	6,5	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ8125</b>	12	8	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ81275</b>	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ81210</b>	12	8	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ81215</b>	12	8	15	9	10	-10/+85

### Spirálové hadice - s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2

Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
<b>PUBJ465ES</b>	6	4	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ4675ES</b>	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ4610ES</b>	6	4	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ4615ES</b>	6	4	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ585ES</b>	8	5	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ5875ES</b>	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ5810ES</b>	8	5	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ5815ES</b>	8	5	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ65105ES</b>	10	6,5	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ651075ES</b>	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ651010ES</b>	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ651015ES</b>	10	6,5	15	9	10	-10/+85
<b>PUBJ8125ES</b>	12	8	5	3	10	-10/+85
<b>PUBJ81275ES</b>	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
<b>PUBJ81210ES</b>	12	8	10	6,5	10	-10/+85
<b>PUBJ81215ES</b>	12	8	15	9	10	-10/+85



související zboží:

Nástrčné spojky  
str. 12



Šroubení s maticí  
str. 39



Rychlospojky  
str. 143



Pistole  
str. 957

