

Spirálové hadice

provedení z polyuretanu elastollan 1190

- vysoce kvalitní provedení s extrémní schopností návratu spirály a dlouhou životností
- vyrobeno ze značkového kvalitního granulátu elastollan 1190, tvrdost 45 °Sh
- dodáváno s prodlouženými konci pro snazší manipulaci; délka konců - průměr 4/2,5 a 6/4 mm 100-100 mm, ostatní průměry 120-500 mm
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí a pistolové techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Tvrdost	
viz. níže	-40/+60 °C	elastollan 1190	vzduch	42-48 °Sh	1

Spirálové hadice z elastollanu 1190, bez koncovek									
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.		
PUBM25415	PUBY25415	PUBR25415	PUBS25415	4	2,5	1,5	1	12	18
PUBM2543	PUBY2543	PUBR2543	PUBS2543	4	2,5	3	2	12	18
PUBM2544	PUBY2544	PUBR2544	PUBS2544	4	2,5	4	3	12	28
PUBM462	PUBY462	PUBR462	PUBS462	6	4	2	1,5	11	32
PUBM464	PUBY464	PUBR464	PUBS464	6	4	4	3	11	32
PUBM55825	PUBY55825	PUBR55825	PUBS55825	8	5,5	2,5	2	10	41
PUBM5585	PUBY5585	PUBR5585	PUBS5585	8	5,5	5	4	10	41
PUBM55875	PUBY55875	PUBR55875	PUBS55875	8	5,5	7,5	6	10	41
PUBM55810	PUBY55810	PUBR55810	PUBS55810	8	5,5	10	8	10	41
PUBM558125	PUBY558125	PUBR558125	PUBS558125	8	5,5	12,5	10	10	41
PUBM651025	PUBY651025	PUBR651025	PUBS651025	10	6,5	2,5	2	11	60
PUBM65105	PUBY65105	PUBR65105	PUBS65105	10	6,5	5	4	11	60
PUBM651075	PUBY651075	PUBR651075	PUBS651075	10	6,5	7,5	6	11	60
PUBM651010	PUBY651010	PUBR651010	PUBS651010	10	6,5	10	8	11	60
PUBM6510125	PUBY6510125	PUBR6510125	PUBS6510125	10	6,5	12,5	10	11	60
PUBM81225	PUBY81225	PUBR81225	PUBS81225	12	8	2,5	2	11	74
PUBM8125	PUBY8125	PUBR8125	PUBS8125	12	8	5	3	11	74
PUBM81275	PUBY81275	PUBR81275	PUBS81275	12	8	7,5	6	11	74
PUBM81210	PUBY81210	PUBR81210	PUBS81210	12	8	10	8	11	74
PUBM812125	PUBY812125	PUBR812125	PUBS812125	12	8	12,5	10	11	74
PUBM81215	PUBY81215	PUBR81215	PUBS81215	12	8	15	12	11	74



4

Spirálové hadice z elastollanu 1190, s rychlospojkou a vsuvkou									
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.		
PUBM462ES	PUBY462ES	PUBR462ES	PUBS462ES	6	4	2	1,5	11	32
PUBM464ES	PUBY464ES	PUBR464ES	PUBS464ES	6	4	4	3	11	32
PUBM55825ES	PUBY55825ES	PUBR55825ES	PUBS55825ES	8	5,5	2,5	2	10	41
PUBM5585ES	PUBY5585ES	PUBR5585ES	PUBS5585ES	8	5,5	5	4	10	41
PUBM55875ES	PUBY55875ES	PUBR55875ES	PUBS55875ES	8	5,5	7,5	6	10	41
PUBM55810ES	PUBY55810ES	PUBR55810ES	PUBS55810ES	8	5,5	10	8	10	41
PUBM558125ES	PUBY558125ES	PUBR558125ES	PUBS558125ES	8	5,5	12,5	10	10	41
PUBM651025ES	PUBY651025ES	PUBR651025ES	PUBS651025ES	10	6,5	2,5	2	11	60
PUBM65105ES	PUBY65105ES	PUBR65105ES	PUBS65105ES	10	6,5	5	4	11	60
PUBM651075ES	PUBY651075ES	PUBR651075ES	PUBS651075ES	10	6,5	7,5	6	11	60
PUBM651010ES	PUBY651010ES	PUBR651010ES	PUBS651010ES	10	6,5	10	8	11	60
PUBM6510125ES	PUBY6510125ES	PUBR6510125ES	PUBS6510125ES	10	6,5	12,5	10	11	60
PUBM81225ES	PUBY81225ES	PUBR81225ES	PUBS81225ES	12	8	2,5	2	11	74
PUBM8125ES	PUBY8125ES	PUBR8125ES	PUBS8125ES	12	8	5	3	11	74
PUBM81275ES	PUBY81275ES	PUBR81275ES	PUBS81275ES	12	8	7,5	6	11	74
PUBM81210ES	PUBY81210ES	PUBR81210ES	PUBS81210ES	12	8	10	8	11	74
PUBM812125ES	PUBY812125ES	PUBR812125ES	PUBS812125ES	12	8	12,5	10	11	74
PUBM81215ES	PUBY81215ES	PUBR81215ES	PUBS81215ES	12	8	15	12	11	74

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C
100%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,07 mm

