

Spirálové hadice MODY z polyuretanu

provedení pro dodávku velkého množství vzduchu

- speciální spirálové hadice pro nejnáročnější aplikace s extrémní životností
- vysoká odolnost vůči zlomení, oteru a tlaku, vyrobené bez změkčovadel, těžkých kovů a silikonů
- odolné vůči benzínu, olejům a mrazu
- prodloužené konce pro lepší manipulaci, delší konec 50 cm, kratší konec 10 cm
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu pneumatického nářadí, stříkací a automatizační techniky


Spirálové hadice MODY - bez koncovek									
Obj. č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní			
PUB9133	PUG9133	PUR9133	13	9	4,5	3	10	-20/+85	504
PUB9136	PUG9136	PUR9136	13	9	7,5	6	10	-20/+85	914
PUB9138	PUG9138	PUR9138	13	9	10	8	10	-20/+85	1 090
PUB11163	PUG11163	PUR11163	16	11	4,5	3	10	-20/+85	760
PUB11166	PUG11166	PUR11166	16	11	7,5	6	10	-20/+85	1 370
PUB11168	PUG11168	PUR11168	16	11	10	8	10	-20/+85	1 580
PUB13193	PUG13193	-	19	13	4,5	3	10	-20/+85	807
PUB13196	PUG13196	-	19	13	7,5	6	10	-20/+85	1 510
PUB13198	PUG13198	-	19	13	10	8	10	-20/+85	1 960



Spirálové hadice MODY - koncovky s vnějšími závity										
Obj. č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Závit	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUB9133DVK	PUG9133DVK	PUR9133DVK	13	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	670
PUB9136DVK	PUG9136DVK	PUR9136DVK	13	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	1 080
PUB9138DVK	PUG9138DVK	PUR9138DVK	13	9	10	8	3/8"	10	-20/+85	1 260
PUB11163DVS	PUG11163DVS	PUR11163DVS	16	11	4,5	3	1/2"	10	-20/+85	1 150
PUB11166DVS	PUG11166DVS	PUR11166DVS	16	11	7,5	6	1/2"	10	-20/+85	1 840
PUB11168DVS	PUG11168DVS	PUR11168DVS	16	11	10	8	1/2"	10	-20/+85	2 053
PUB13193SVS	PUG13193SVS	-	19	13	4,5	3	3/4"	10	-20/+85	1 230
PUB13196SVS	PUG13196SVS	-	19	13	7,5	6	3/4"	10	-20/+85	1 940
PUB13198SVS	PUG13198SVS	-	19	13	10	8	3/4"	10	-20/+85	2 410

Pozn.: K rozměru 11/16 se dodávají šroubení s ocelovou pružinou

K rozměru 13/19 se dodávají pevná šroubení s ocelovou pružinou



Spirálové hadice MODY – s rychlospojkou a vsuvkou									
Obj. č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní			
PUB9133ES	PUG9133ES	PUR9133ES	13	9	4,5	3	10	-20/+85	710
PUB9136ES	PUG9136ES	PUR9136ES	13	9	7,5	6	10	-20/+85	1 120
PUB9138ES	PUG9138ES	PUR9138ES	13	9	10	8	10	-20/+85	1 300

Spirálové hadice MODYFLEX PUR

s pracovním tlakem do 14 bar

- robustní hadice určené pro vysoký pracovní tlak do 14 bar s extrémní životností
- dvouvrstvé provedení z polyuretanu zpevněné opletem, lehké a velmi flexibilní, dodáváno v modré transparentní barvě
- prodloužené konce o délkách 1 000 mm a 100 mm pro dobrou manipulaci
- provedení bez koncovek, s otočnými rychlospojkami Standard DN 7,2 nebo s otočnými závitovými šroubeními s robustní pružinou proti zalomení hadice
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu v automatizační technice a průmyslu

Spirálové hadice MODYFLEX PUR								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUC8124	12	8	5,5	4	-	14	-40/+70	500
PUC8126	12	8	7	6	-	14	-40/+70	850
PUC8124DVK	12	8	5,5	4	3/8" vnější	14	-40/+70	650
PUC8126DVK	12	8	7	6	3/8" vnější	14	-40/+70	1 000
PUC8124ES	12	8	5,5	4	ES DN 7,2	14	-40/+70	750
PUC8126ES	12	8	7	6	ES DN 7,2	14	-40/+70	1 100

