

## Spirálové hadice CLEAN CONNECT

pro hygienické aplikace v potravinářství

- spirálové hadice s vysokou odolností vůči otěru, tlaku a stárnutí s extrémní schopností návratu spirály do původního tvaru
- perfektní elasticita, flexibilita a odolnost vůči přejetí či zlomení; odolávající mikrobům a hydrolyze, oleji, plynům a chemikáliím
- speciální verze polyuretanu v potravinářské kvalitě podle FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010 a směrnice 10/2011ES a 174/2015ES; schváleno rovněž podle směrnice 1935/2004ES
- koncovky ESE systém DN 7,2 v hygienickém provedení z nerezové oceli 1.4305, délka konců 100-500 mm, transparentní provedení
- určeno pro aplikace v potravinářství (např. přeprava potravin, sušení, omývání) a ve farmaceutickém průmyslu

Spirálové hadice CLEAN CONNECT								
Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
PUL8123	12	8	4,7	3	-	12	-40/+90	345
PUL8126	12	8	7,6	6	-	12	-40/+90	555
PUL8128	12	8	9,7	8	-	12	-40/+90	710
PUL8123ESE	12	8	4,7	3	ESE DN 7,2	12	-40/+90	505
PUL8126ESE	12	8	7,6	6	ESE DN 7,2	12	-40/+90	715
PUL8128ESE	12	8	9,7	8	ESE DN 7,2	12	-40/+90	870



## Spirálové hadice

provedení z polyamidu PA 11 (Rilsan®)

- provedení z PA 11 je tradičním typem spirálových hadic, s vyšší chemickou a tlakovou odolností
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčů

Spirálové hadice z polyamidu PA11										
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Průměr spirály (mm)	Tlak (bar)	
modrá	oranžová	černá	čirá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní			
PAB2410	PA02410	PAS2410	PAN2410	4	2	10	5	38	44	
PAB2420	PA02420	PAS2420	PAN2420	4	2	20	10	38	44	
PAB25410	PA025410	PAS25410	PAN25410	4	2,5	10	5	38	31	
PAB4612	PA04612	-	PAN4612	6	4	12	6	32	27	
PAB4630	PA04630	PAS4630	PAN4630	6	4	30	15	67	27	
PAB6812	PA06812	-	PAN6812	8	6	12	6	46	19	
PAB6830	PA06830	PAS6830	PAN6830	8	6	30	15	86	15	
PAB81030	PA081030	PAS81030	PAN81030	10	8	30	15	110	15	
PAB101230	PA0101230	PAS101230	PAN101230	12	10	30	15	134	12	
PAB121530	PA0121530	PAS121530	PAN121530	15	12	30	15	180	15	



## Spirálové hadice pro vzduchové brzdy

provedení z PA12 PHLIY dle DIN 73378/74324

- speciální spirálové hadice vyrobené z polyamidu PA12 PHLIY s vysokou životností a odolností, délky rovných konců 180-180 mm
- určeno pro dodávku vzduchu k brzdám nákladních automobilů

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy – bez koncovek										
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.	
PHB8125	PHY8125	PHR8125	PHS8125	12	8	5	3,5	27	80	104
PHB8127	PHY8127	PHR8127	PHS8127	12	8	7	4,7	27	80	104
PHB9125	PHY9125	PHR9125	PHS9125	12	9	5	3,5	19	57	124
PHB9126	PHY9126	PHR9126	PHS9126	12	9	6	4,7	19	57	124
PHB9127	PHY9127	PHR9127	PHS9127	12	9	7	5,7	19	57	124



Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy - s koncovkami se závitem M16 x 1,5										
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.	
PHB8125M	PHY8125M	PHR8125M	PHS8125M	12	8	5	3,5	27	80	104
PHB8127M	PHY8127M	PHR8127M	PHS8127M	12	8	7	4,7	27	80	104
PHB9125M	PHY9125M	PHR9125M	PHS9125M	12	9	5	3,5	19	57	124
PHB9126M	PHY9126M	PHR9126M	PHS9126M	12	9	6	4,7	19	57	124
PHB9127M	PHY9127M	PHR9127M	PHS9127M	12	9	7	5,7	19	57	124

