


Hadice pro vodu RWGS

- dvouvrstvá hadice z měkčeného PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá neprůhledná duše zabraňující tvorbě řas, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda	25/50 m



Hadice pro vodu RWGS							
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
RWGS-12	12	15	černá/zelená	12	36	90	50
RWGS-15	15	18	černá/zelená	10	30	117	50
RWGS-19	19	23	černá/zelená	8	24	180	25
RWGS-25	25	30	černá/zelená	6	18	285	25

Hadice pro vodu RWGL

- dvouvrstvá hadice z měkčeného PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čirá průhledná duše, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda	25/50 m



Hadice pro vodu RWGL							
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
RWGL-10	10	14	zelená	12	36	100	50
RWGL-12	12	16	zelená	12	36	108	50
RWGL-15	15	18	zelená	10	30	130	50
RWGL-19	19	24	zelená	8	24	205	25
RWGL-25	25	30	zelená	6	18	305	25
RWGL-31	31	38	zelená	4	12	540	25

Hadice pro vodu a vzduch RW

- dvouvrstvá hadice z PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- dvě barevné modifikace - čirá a zelená barva
- určené pro vodu a bezolejový stlačený vzduch v průmyslu a domácnostech s nároky na delší životnost hadice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda/vzduch	25/50 m



Hadice pro vodu a vzduch RWG - zelené							
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
RWG-13	12,5	17	zelená	15	45	133	25
RWG-19	19	26	zelená	10	30	315	25
RWG-25	25	32	zelená	6	18	399	25



Hadice pro vodu a vzduch RWN - čiré							
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
RWN-06	6	11	čirá	20	60	85	50
RWN-08	8	13	čirá	17	51	105	50
RWN-10	10	14,5	čirá	15	45	111	50
RWN-13	12,5	17	čirá	15	45	133	25
RWN-16	16	22	čirá	15	45	228	25
RWN-19	19	26	čirá	10	30	315	25
RWN-25	25	32	čirá	6	18	399	25
RWN-32	32	40	čirá	6	18	576	25
RWN-38	38	48	čirá	6	18	860	25
RWN-50	50	62	čirá	6	18	344	25