

Hadice pro stlačený vzduch HV

- provedení z PVC odolávající vlivu kondenzátu, s jedním textilním opletem
- speciální hadice určené pro dopravu stlačeného vzduchu k pneunářadí, stříkací technice apod.

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	vzduch	viz. níže

Hadice pro vzduch HV									
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
HV6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	1	138	50
HV9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	1	168	50
HV13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	1	216	50

**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar									
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
HV20-10	10	15	běžová	20	60	-5/+60	1	125	100
HV20-13	13	19	běžová	20	60	-5/+60	1	202	100
HV20-16	16	23	běžová	20	60	-5/+60	1	273	50
HV20-19	19	26	běžová	20	60	-5/+60	1	315	50
HV20-25	25	34	běžová	20	60	-5/+60	1	531	50



Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar									
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
HV40-8	8	14	modrá	40	120	-5/+60	2	139	100
HV40-10	10	16	modrá	40	120	-5/+60	2	164	100
HV40-13	13	20	modrá	40	120	-5/+60	2	243	100
HV40-16	16	23	modrá	40	120	-5/+60	2	287	50
HV40-19	19	26	modrá	40	120	-5/+60	2	331	50
HV40-25	25	34	modrá	40	120	-5/+60	2	558	25




Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar									
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
HV80-8	8	15	červená	80	240	-5/+60	2	161	100
HV80-10	10	17	červená	80	240	-5/+60	2	189	100
HV80-13	13	21	červená	80	240	-5/+60	2	272	100



Hadice pro stlačený vzduch HVPU

- modrá neprůhledná hadice z PU/PVC, dvouvrstvá, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- díky složení PU/PVC velice pružné a ohebné provedení odolné vůči abrazi; tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5774 - typ C
- hadice určená pro rozvody stlačeného vzduchu a k připojování pneumatického nářadí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-10/+60 °C	PVC/PU	vzduch	50 m

Hadice HVPU pro stlačený vzduch									
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
HVPU-6	6	10	modrá	16	64	-10/+60	1	62	50
HVPU-8	8	12	modrá	16	64	-10/+60	1	78	50
HVPU-10	10	14,5	modrá	16	64	-10/+60	1	107	50
HVPU-13	13	19	modrá	16	64	-10/+60	1	186	50

