

Hadice pro stlačený vzduch RWB

- modrá průhledná PVC hadice, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- hadice určená pro dopravu filtrovaného stlačeného vzduchu zbaveného olejů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	stl. vzduch	50 m



Hadice pro stlačený vzduch RWB								
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
RWB-06	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
RWB-09	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
RWB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči kondenzátu!

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

- extrémně elastická hadice pro vedení stlačeného vzduchu, odolná kondenzátu
- dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC se speciálními měkčidly, vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá duše, šedý plášť
- určené pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na ohyb a flexibilitu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	měkčené PVC	stlačený vzduch	50 m



Hadice pro stlačený vzduch HVSE								
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
HVSE-6	6	12	šedá	20	60	-5/+60	114	50
HVSE-9	9	15	šedá	17	51	-5/+60	151	50
HVSE-13	13	19	šedá	15	45	-5/+60	202	50

Hadice pro chladicí vodu RWC

- plastové hadice pro chladicí vodu u vstříkacích forem
- dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC, vyztužené textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čírá vnitřní duše, modrý nebo červený vnější plášť pro označení vstupující a vystupující vody z formy
- pracovní teplota -5/+60 °C, krátkodobě až do +90 °C
- určené speciálně pro plastikařský průmysl

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	chladicí voda	50 m



Hadice pro chladicí vodu RWCB								
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
RWCB-6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
RWCB-9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
RWCB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50



Hadice pro chladicí vodu RWCR								
Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
RWCR-6	6	12	červená	20	60	-5/+60	108	50
RWCR-9	9	15	červená	17	51	-5/+60	144	50
RWCR-13	13	19	červená	15	45	-5/+60	192	50

související zboží:

Rychlospojky
str. 145



Šroubení
str. 63



Spojky GEKA
str. 230



Hadicové spony
str. 535

